



FICHA TÉCNICA

Artículo : 0900 0151

Carraca neumática de impacto 1/2"

1/2"



ES Mando giratorio derecha e izquierda. El par puede aumentarse efectuando giros manuales.

FR Réversible droite-gauche. Le couple peut être augmenté en effectuant manuellement des rotations.

EN Left-right rotation drive handle. Speed controller valve.

PT Comando giratório direita-esquerda e aumento do binário através de rotações manuais á ferramenta.

Ref	rpm						
0900 0151	160 rpm	1,25 kg	6,5 bar	1/2"	1/4"	241 l/min	82 (N)

Taladro neumático de impacto para Brocas de 1-10 mm

Taladro neumático reversible (giro izquierda-derecha). Control de velocidad en el gatillo. Estructura duradera ya que está hecha de un material altamente resistente con un acabado especial antioxidante y anticorrosivo. Es duradero y lo suficientemente fuerte como para soportar un uso intensivo.

El atornillador de trinquete de aire comprimido tc-pr 68 de einhell es un ayudante manejable y potente, cuando las uniones atornilladas se deben fijar o soltar

El asa antideslizante posibilita un trabajo seguro y agradable;

El atornillador de aire comprimido ofrece un mejor rendimiento

Para diámetro interior de manguera de 9 milímetros

En el cabezal de trinquete se puede ajustar tanto rotación a derechas como a izquierdas

Cuadro brocas 1/2"

Presión trabajo [kg/cm] 6,5

Rosca entrada aire PT 1/4"

Peso Neto [kg] 1,2

Consumo Aire [l/min] 241

R.P.M 160

Apriete [kgf-m] (NW) 8,3K --- 82Nw