




FICHA TÉCNICA

Referencias: 10495005

Nivel láser | Líneas cruzadas | Modo manual y autonivelante | Rango de trabajo: 30 m | Incluye bolsa



SOPORTE MAGNÉTICO
MAGNETIC HOLDER



MODO DE AUTONIVELACIÓN
SELF-LEVELING



ALARMA DEL RANGO DE MEDICIÓN
OUT OF LEVEL ALARM



SISTEMA DE BLOQUEO
DE AUTONIVELACIÓN
SELF-LEVELING
SYSTEM LOCK




$\pm 3\text{mm}/10\text{m}$
ACCURACY



30m MAX
WORK DISTANCE

2xAA

520nm
LASER WAVE LENGTH



ÁNGULO DE LÍNEA
LINE ANGLE



SALIDA PARA TRÍPODE
TRIPOD MOUNT



PROYECCIÓN CRUZADA
CROSS-LINE



Ref

1049 5005



30 m



1

Nivel láser autonivelante de líneas cruzadas con dos modos (manual y autonivelación) para facilitar la nivelación tanto desde un plano vertical como desde uno horizontal.

Proyecta un láser de color verde con una longitud de onda de 520 nm.

La herramienta tiene una distancia de trabajo de hasta 30 metros, lo que la hace ideal para realizar mediciones tanto en interior como exterior.

Además, cuenta con un rango de autonivelación de hasta 4° tanto a nivel vertical como horizontal y un grado de protección IP54. Funciona con 2 pilas alcalinas AA (LR6).

Este instrumento se suministra en un kit que consta de un nivel láser, una base pivotante magnética y una bolsa portátil.



FICHA TÉCNICA



Tipo de láser:
Longitud de onda:
Precisión:
Rango de auto-nivelación:
Tiempo para nivelación:
Ángulo de apertura del láser:
Longitud máxima del láser:
Working Temperature:
Fuente de alimentación:
Grado de protección:

Clase 2 (IEC/EN 60825-1/2014)
 520nm
 $\pm 3\text{mm}/10\text{m}$
 $\pm 4^\circ$
 $\leq 3\text{s}$
 H: 110° V: 110°
 30m
 $-10^\circ\text{C} - + 50^\circ\text{C}$
 2x AA
 IP 54