





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence: 10495005


Niveau laser | Lignes transversales | Mode manuel et autonivelage | Portée : 30 m | Sacoche incluse



SOPORTE MAGNÉTICO
MAGNETIC HOLDER




MODO DE AUTONIVELACIÓN
SELF-LEVELING



ALARMA DEL RANGO DE MEDICIÓN
OUT OF LEVEL ALARM



SISTEMA DE BLOQUEO
DE AUTONIVELACIÓN
SELF-LEVELING
SYSTEM LOCK



ÁNGULO DE LÍNEA
LINE ANGLE



SALIDA PARA TRÍPODE
TRIPOD MOUNT



PROYECCIÓN CRUZADA
CROSS-LINE



±3mm/10m
ACCURACY



30m MAX
WORK DISTANCE

2xAA

520nm
LASER WAVE LENGTH



Ref

1049 5005



30 m



1

Niveau laser transversal autonivelant avec deux modes (manuel et autonivelant) pour un nivellement facile à partir de plans verticaux et horizontaux.

Il projette un laser vert d'une longueur d'onde de 520 nm.

La distance de travail de l'outil peut atteindre 30 mètres, ce qui le rend idéal pour les mesures à l'intérieur et à l'extérieur.

En outre, il dispose d'une plage de nivellement automatique allant jusqu'à 4°, à la fois verticalement et horizontalement, et d'un degré de protection IP54.

Il est alimenté par 2 piles alcalines AA (LR6).

Cet instrument est fourni dans un kit composé d'un niveau laser, d'une base magnétique pivotante et d'un sac de transport.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Type de laser :
Longueur d'onde :
Précision :
Plage de nivellement automatique :
Temps de mise à niveau :
Angle d'ouverture du laser :
Longueur maximale du laser :
Température de fonctionnement :
Alimentation :
Degré de protection :

Classe 2 (IEC/EN 60825-1/2014)
520 nm
 $\pm 3\text{mm}/10\text{m}$
 $\pm 4^\circ$
 $\leq 3\text{s}$
H: 110° V: 110°
30m
 $-10^\circ\text{C} - + 50^\circ\text{C}$
2x AA
IP 54