



FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENCE: 15502030

HUILE SEMI-SYNTHÈSE PLUS MOTEUR 2 T

Lubrifiant semi-synthétique de haute qualité avec les additifs les plus modernes du marché. Lubrifiant de haute performance de technologie synthétique pour les moteurs à essence avec ou sans plomb en cycle 2 temps.

Il a une très faible teneur en cendres et est développé pour répondre aux conditions de travail les plus sévères avec les additifs de dernière technologie.

Convient à la lubrification automatique ou par pré-mélange.

DOSE D'APPLICATION : Mélanger à 2% - 3%.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur demande et doivent être consultées pour obtenir des informations plus appropriées. La société n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation ou en cas de non-respect des précautions spécifiées.

PRÉSENTATION

Bidon de 1 litre

NIVEAU DE QUALITÉ

JASO M345 FC ; ISO-L-EGD ; API : TC ; TISI



cofan

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES HABITUELLES

TYPE D'ANALYSE	METODO	RÉSULTAT
Viscosité à 40 oC	ASTM D – 445	60-65
Indice de viscosité	ASTM D – 2270	125 cSt
Point d'éclair	ASTM D – 92	120 oC
Point de congélation	ASTM D – 97	-30 oC
Couleur		VERT FONCÉ

Les données fournies sont basées sur des tests standardisés dans des conditions de laboratoire et ne sont données qu'à titre indicatif. Cette fiche technique et les informations sont considérées comme exactes à la date d'impression.