



FICHA TÉCNICA

REFERÊNCIA: 15502030

ÓLEO SEMI SINTÉTICO PLUS MOTOR 2 T

Lubrificante semi-sintético de alta qualidade com os aditivos mais modernos do mercado. Lubrificante de tecnologia sintética de alto desempenho para motores a gasolina com e sem chumbo, no ciclo de 2 tempos.

Tem um teor muito baixo de cinzas e foi desenvolvido para satisfazer as condições de trabalho mais severas com os aditivos de última tecnologia.

Adequado para lubrificação automática ou pré-mistura.

DOSE DE APLICAÇÃO: MISTURAR a 2% - 3%.

SEGURANÇA E SAÚDE

As fichas de segurança estão disponíveis mediante pedido e devem ser consultadas para uma informação mais adequada. A empresa não se responsabiliza por danos causados por uma utilização incorrecta ou em caso de não serem tomadas as precauções especificadas.

APRESENTAÇÃO

Lata de 1 litro

NÍVEL DE QUALIDADE

JASO M345 FC; ISO-L-EGD; API: TC; TISI

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS HABITUAIS



cofan

TIPO DE ANÁLISE	METODO	RESULTADO
Viscosidade a 40oC	ASTM D – 445	60-65
Índice de viscosidade	ASTM D – 2270	125 cSt
Ponto de inflamação	ASTM D – 92	120 oC
Ponto de congelamento	ASTM D – 97	-30 oC
Cor		VERDE ESCURO

Os dados fornecidos baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e têm um carácter meramente indicativo. Esta ficha de dados e as informações nela contidas são consideradas exactas à data da impressão.