



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence: 14009018

Mallette d'outils professionnels 218 pcs



cofan

**Coffret avec 218 embouts 1/4«, 3/8 » et 1/2« et dés mixtes.**

Coffret multi-outils à cliquet 218 pièces en plastique avec serrure spéciale, comprenant des cliquets, des embouts extensibles, des accessoires et des douilles en 1/4', 3/8 » et 1/2'.

Qualité professionnelle.

### Matériau

Chrome Vanadium

Finition satinée, 6 douilles sans molette.

Douilles avec bille de retenue pour serrage à cliquet (pousser pour relâcher).

Emboutis sablés satinés.

Emballé dans un étui en plastique avec fermoir en métal.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Ref       |                                                                                         |   |   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 1400 9018 | 15 Vasos/manchons 1/2" : 10-11-12-13-14-15-17-19-20-21-22-24-27-30-32mm                 | 1 | 2 |
|           | 10 Douilles 3/8" : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm                                      |   |   |
|           | 13 douilles 1/4" : 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm                                 |   |   |
|           | 5 douilles larges/profondes 1/2" : 16-17-18-19-22mm Super Lock                          |   |   |
|           | 6 Douilles larges/profondes 3/8" : 10-11-12-13-14-15mm Super Lock                       |   |   |
|           | 7 Douilles larges/profondes 1/4" : 4-5-6-7-8-9-10mm Super Lock                          |   |   |
|           | 3 Douilles Vaso Torx/étoile 1/2" E20-E22-E24 moletées                                   |   |   |
|           | 6 douilles Vaso Torx/étoile 3/8" E10-11-12-14-16-18 moletées                            |   |   |
|           | 5 Douilles Vaso Torx/étoile 1/4" E4-5-6-7-8 moletées                                    |   |   |
|           | 3 Llaves de carraca/ratchet handle 1/2"+3/8"+1/4" 45T                                   |   |   |
|           | 3 Articulaciones universales/universal joint 1/2"+3/8"+1/4" 45T                         |   |   |
|           | 5 Barras de extensión/extension bar 1/2"x125-250mm                                      |   |   |
|           | 3/8"x125mm, 1/4"x50-100mm                                                               |   |   |
|           | 1/2" Adaptador para barra deslizante/sliding T head (com. 1/2"x250ext.)                 |   |   |
|           | « 3 Laves de vaso para bujías/spark plug socket 1/2"x16+21mm 3/8"x18mm                  |   |   |
|           | 60L »                                                                                   |   |   |
|           | 1 Destornillador de vaso/screwdriver handle 1/4"                                        |   |   |
|           | 1 Mango deslizante en T/sliding T handle 1/4" (poignée en T coulissante)                |   |   |
|           | 1 Destornillador porta-vasos/spinner handle 1/4" (poignée de tournevis)                 |   |   |
|           | 3 Adaptadores de punta hexagonal/bit adapter 1/2"+3/8" for 8mm bits, 1/4" for 1/4" bits |   |   |
|           | 12 Llaves combinadas/Combination wrench : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18- 19mm          |   |   |
|           | 30 Puntas de destornillador/bitsocket 1/4" CV-B.S. : PH1-2-3 ; FD4-5.5-6.5-7            |   |   |
|           | PZ1-2-3 ; H3-4-5-6 ; T8-9-10-15-20-25-27-30                                             |   |   |
|           | TT8-9-10-15-20-25-27-30(Temp)                                                           |   |   |
|           | 30 bits 8x30mmL HX7-8-9-10-12 ; PH3-4 ;                                                 |   |   |
|           | FD8-10-12; M5-6-8-10; TX20-25-27-30-40-45-50;                                           |   |   |
|           | TT20-25-27-30-40-45-50(Temp) ; PZ3-4                                                    |   |   |
|           | 2 Puntas de destornillador/bitsocket 1/2"XT55-T60                                       |   |   |
|           | 44 embouts 1/4"x25mmL HX3-4-5-6(Temp)                                                   |   |   |
|           | HX 3-4-5-6; S1-2-3; M4-5-6-8; PH1-2-3; PZ1-2-3;                                         |   |   |
|           | FD3-4-5-5.5-6-6.5-7 ; T8-9-10-15-20-25-27-30                                            |   |   |
|           | TT8-9-10-15-20-25-27-30(Temp)                                                           |   |   |