



FICHA TÉCNICA

REFERÊNCIA: 15502031

ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR 10W-40 PLUS 4 T



cofan

Lubrificante com tecnologia de síntese de alta qualidade e com os aditivos mais modernos do mercado.

Graças à sua composição, obtém-se um lubrificante com muito boas prestações para a última geração de motores de motas a 4 tempos.

SAÚDE E SEGURANÇA

As fichas de segurança estão disponíveis mediante pedido e devem ser consultadas para obter informações mais adequadas. A empresa não se responsabiliza por danos causados por uma utilização incorrecta ou no caso de não serem tomadas as precauções especificadas.

APRESENTAÇÃO

Lata de 1 litro

NÍVEL DE QUALIDADE

✓ API SN ✓ JASO T 903:2011 MA2

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS USUAIS

TIPO DE ANÁLISE	METODO	RESULTADO
Grau SAE		10W-40
Viscosidade a 100oC	ASTM D – 445	12.5 - 16.3
Viscosidade a -25oC	ASTM D – 5293	< 7000
Índice de viscosidade	ASTM D – 2270	150
Ponto de Inflamação	ASTM D – 92	197
Ponto de congelamento	ASTM D – 97	-32 o C
TBN (mg KOH/g)	ASTM D – 2896	> 6.0

Os dados fornecidos baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e têm um carácter meramente indicativo. Esta ficha de dados e as informações nela contidas são consideradas exactas à data da impressão.