



FICHA TÉCNICA

REFERÊNCIA: 15502032- 15502033

COFAN BLUE SOLUÇÃO DE UREIA

APLICAÇÃO: COFAN BLUE é um produto químico (solução aquosa de ureia a 32,50%), complementar ao combustível, para ser utilizado em veículos pesados e ligeiros a diesel, equipados com a tecnologia SCR (redução catalítica selectiva) para cumprir as normas Euro 4, Euro 5 e Euro 6.

VANTAGENS: O produto COFAN BLUE reduz os gases poluentes que contribuem para o efeito de estufa, transformando os óxidos de azoto em componentes naturais da atmosfera (azoto e vapor de água).

QUALIDADE: Fabricado e embalado de acordo com as especificações rigorosas da norma ISO 22241.

SAÚDE E SEGURANÇA

As fichas de segurança estão disponíveis mediante pedido e devem ser consultadas para obter informações mais adequadas. A empresa não se responsabiliza por danos causados por uma utilização incorrecta ou no caso de não serem tomadas as precauções especificadas.

APRESENTAÇÃO

Recipiente de 5 lts Ref. 15502032

Garraão de 10 lts. Ref. 15502033

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS HABITUAIS

ESPECIFICAÇÕES	Valor	Tolerância	Unidades
Ureia	32,5	± 0,7	% em peso
ALCALINIDADE COMO NH ₄ BIURET	0,2 máx.		% em peso
Insolúveis	0,3 máx.		%
Aldeído	20 máx.		mg / Kg
FOSFATO (PO ₂)	5 máx.		mg / Kg
Cálcio	0,5 máx.		mg / Kg
Ferro	0,5 máx.		mg / Kg
COBRE	0,5 máx.		mg / Kg
Zinco	0,2 máx.		mg / Kg
CROMO	0,2 máx.		mg / Kg
NIQUEL	0,2 máx.		mg / Kg
Magnésio	0,5 máx.		mg / Kg
Sódio	0,5 máx.		mg / Kg
Potássio	0,5 máx.		mg / Kg
Alumínio	0,5 máx.		mg / Kg
Outras características:			
Densidade a 20 C C (líquido)	1.087-1.093		Kg / m ³
Índice de refração a 20 C C	1,3814-1,3843		
Temperatura De Armazenamento	De acordo com ISO 22241-3:2008		

