



FICHA TÉCNICA

Referencia : 11000094-8; 11000094-9, 11000094-10 ; 11000094- 8BL ; 11000094- 9BL ; 11000094- 10BL ; 11000094- 8BL-U; 11000094- 9BL-U ; 11000094- 10BL-U

Guantes de nitrilo amarillos | Revestimiento impermeable y no absorbente | Larga duración y resistentes

Guantes de nitrilo amarillos UNE-EN 20388. Estos guantes cuentan con un revestimiento no absorbente, anticorte y de elevada resistencia. Son ligeros, transpirables y cómodos de poner y quitar. Pueden utilizarse en múltiples ámbitos como, por ejemplo, la construcción, agricultura, bricolaje, pintura, limpieza, etc. Este producto es ideal para utilizarse en tareas donde sea necesario proteger las manos y la piel. El ajuste con la mano y el brazo es idóneo en este producto. Este producto se caracteriza por su larga duración y resistencia. Pueden utilizarse en tareas domésticas o de carácter profesional.

CE: EPI de categoría II

Talla: 8, 9, 10

Niveles de protección EN 388-2016

3	Resistencia a la ABRASIÓN	(Nivel mínimo 1; Nivel máximo 4)
1	Resistencia al CORTE	(Nivel mínimo 1; Nivel máximo 5)
1	Resistencia al DESGARRO	(Nivel mínimo 1; Nivel máximo 4)
1	Resistencia a la PENETRACIÓN	(Nivel mínimo 1; Nivel máximo 4)
X	Resistencia al corte EN 13997	(x sin prueba Nivel mínimo A; Nivel máximo F)

Información e instrucciones de uso

El guante es un Equipo de Protección Individual (EPI), que cumple con las exigencias esenciales de sanidad y seguridad que se especifican en el Reglamento 2016/425, en el que se recogen las directrices de la Directiva del Consejo de Europa

Así mismo el presente EPI cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas EN420-03+A1/09 (Exigencias Generales Guantes de Protección) y EN 388-2016 (Guantes contra Riesgos Mecánicos).

Este guante está especialmente indicado para ser utilizado en todo tipo de industrias donde exista un riesgo mecánico para la palma de las manos, tales como construcción, siderurgia, automoción, metalúrgicas, industria del mueble, carga y descarga, agricultura, estaciones de servicio, etc.

NO DEBE UTILIZARSE en aquellos puestos de trabajo donde el nivel de riesgo mecánico a cubrir supere los niveles de prestación alcanzados según la norma EN388 2016 arriba mencionados, o en aquellos puestos de trabajo donde se requiera tacto, o cuando se trate de riesgos no mecánicos (térmicos, químicos, eléctricos, etc.). Especialmente, debe evitarse el contacto con productos que puedan afectar a la estructura del guante.

Almacenamiento

Almacenar en un lugar seco y aireado, con temperaturas entre (-2 y 50°C) y protegido de la luz solar.

Mantenimiento o limpieza

Si es preciso puede lavarse a 40°C con un detergente neutro.



Ref		
1100 0094-8	12	120
1100 0094-9	12	120
1100 0094-10	12	120