



FICHA TÉCNICA

Referencias: 09403211; 09403212; 09403213

Rueda de poliuretano fija | Con cojinete liso | Para pesos de hasta 150 kg y diámetros de 80, 100 y 125 mm



Cojinete Liso

cofan

Ref							Kg↓	
0940 3211	80 mm	80/77x60 mm	30 mm	40 mm	104 mm	9 mm	100	1
0940 3212	100 mm	80/77x60 mm	30 mm	40 mm	124 mm	9 mm	120	1
0940 3213	125 mm	80/77x60 mm	35 mm	40 mm	154 mm	9 mm	150	1

Ruedas de poliuretano fijas especiales para carretillas, mantenimiento, contenedores, industrias, químicos y servicios públicos.

Ruedas fijas sin posibilidad de dirección.
Pesos de hasta 150 kg.

Para aplicaciones industriales y domésticas.
Ruedas muy silenciosas al circular por zonas rugosas.

Fabricadas con acero galvanizado de gran resistencia.



FICHA TÉCNICA

Características:

- ◆ Fabricada con chapa de acero estampado hasta 4mm de espesor
- ◆ Acabado cincado brillante
- ◆ Fabricante según normas europeas EN 12530

Datos técnicos:

- ◆ Diámetro rueda: 125 mm
- ◆ Ancho de banda: 35 mm
- ◆ Medida exterior placa: 105x80
- ◆ Medida interior placa: 80/77x60
- ◆ Diámetro agujero: 9 mm
- ◆ Desplazamiento: 40 mm
- ◆ Altura total: 154 mm
- ◆ Capacidad de carga: 150 kg
- ◆ Tipo de cojinete: liso

Rueda:

- ◆ Poliuretano
- ◆ Máxima calidad
- ◆ Rango de temperatura: -30°C a +80°C

Rodamientos del soporte:

