



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence: 09403211; 09403212; 09403213

Roue fixe en polyuréthane : Avec palier lisse : Pour des poids jusqu'à 150 kg et des diamètres de 80, 100 et 125 mm



Cojinete Liso

cofan

Ref	⊙	📏	📏	📏	📏	📏	Kg↓	📦
0940 3211	80 mm	80/77x60 mm	30 mm	40 mm	104 mm	9 mm	100	1
0940 3212	100 mm	80/77x60 mm	30 mm	40 mm	124 mm	9 mm	120	1
0940 3213	125 mm	80/77x60 mm	35 mm	40 mm	154 mm	9 mm	150	1

Roulettes fixes spéciales en polyuréthane pour les chariots élévateurs, la maintenance, les conteneurs, l'industrie, les produits chimiques et les services publics.

Roulettes fixes sans capacité de direction.
Poids jusqu'à 150 kg.

Pour applications industrielles et domestiques.
Roues très silencieuses pour les terrains accidentés.

Fabriquées en acier galvanisé très résistant.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

- ◆ Fabriqué à partir de tôle d'acier estampée d'une épaisseur maximale de 4 mm.
- ◆ Finition zinguée brillante
- ◆ Fabriqué conformément aux normes européennes EN 12530.

Caractéristiques techniques :

- ◆ Diamètre de la roue : 125 mm
- ◆ Largeur de la bande : 35 mm
- ◆ Dimension extérieure de la plaque : 105x80
- ◆ Dimensions intérieures du plateau : 80/77x60
- ◆ Diamètre du trou : 9 mm
- ◆ Déplacement : 40 mm
- Hauteur totale : 154 mm
- ◆ Capacité de charge : 150 kg
- ◆ Type de roulement : lisse.

Roue :

- ◆ Polyuréthane
- ◆ Qualité supérieure
- ◆ Plage de température : -30°C à +80°C

Support de roulement :

