



DADOS TÉCNICOS

Referência: 09403211; 09403212; 09403213

Roda fixa de poliuretano: Com rolamento liso: Para pesos até 150 kg e diâmetros de 80, 100 e 125 mm



Cojinete Liso

cofan

Ref							Kg↓	
0940 3211	80 mm	80/77x60 mm	30 mm	40 mm	104 mm	9 mm	100	1
0940 3212	100 mm	80/77x60 mm	30 mm	40 mm	124 mm	9 mm	120	1
0940 3213	125 mm	80/77x60 mm	35 mm	40 mm	154 mm	9 mm	150	1

Rodas fixas especiais em poliuretano para carrinhos de mão, manutenção, contentores, indústria, química e serviços públicos.

Rodas fixas sem capacidade de direção.
Pesos até 150 kg.

Para aplicações industriais e domésticas.

Rodas muito silenciosas para terrenos acidentados.
Fabricadas em aço galvanizado de alta resistência.



DADOS TÉCNICOS

Características:

- ◆ Fabricado em chapa de aço estampada até 4 mm de espessura.
Acabamento zincado brilhante
- ◆ Fabricado de acordo com as normas europeias EN 12530

Dados técnicos:

- ◆ Diâmetro da roda: 125 mm
- ◆ Largura da correia: 35 mm
- ◆ Dimensão da placa exterior: 105x80
- ◆ Dimensão da placa interior: 80/77x60
- ◆ Diâmetro do furo: 9 mm
- ◆ Deslocação: 40 mm
- ◆ Altura total: 154 mm
- ◆ Capacidade de carga: 150 kg
- ◆ Tipo de rolamento: liso.

Roda:

- ◆ Poliuretano
- ◆ Alta qualidade
- ◆ Campo de temperatura: -30°C a +80°C

Suporte de rolamentos:

