



## DADOS TÉCNICOS

Referência: 09506035; 09506036; 09506037; 09506038; 09506039

Chave de fendas com encaixe hexagonal no eixo | Modelo Comfort plus

**DIN 2380**



ES Punta antideslizante.



FR Pointe antidérapante.






EN Non-slip tip.



IT Punta antiscivolo.

PT Ponta anti-deslizante.



Ref	MODEL					
<b>0950 6035</b>	SL - 5,5	125 mm	215 mm	1	12	✓
<b>0950 6036</b>	SL - 6,5	100 mm	207 mm	1	12	✓
<b>0950 6037</b>	SL - 6,5	150 mm	257 mm	1	12	✓
<b>0950 6038</b>	SL - 8	150 mm	268 mm	1	12	✓
<b>0950 6039</b>	SL - 8	200 mm	318 mm	1	12	✓

Aparafusadora mecânica DIN 5265 com hexágono no veio, modelo Confort plus, com um comprimento de lâmina de 5,5 mm a 8 mm e um comprimento máximo de 32 centímetros.

Com uma ponta magnética, os componentes e as peças não se perdem.  
Pode poupar muito tempo na inserção de parafusos.

A pega é antiderrapante e confortável de agarrar.  
Fabricada em aço cromo-vanádio-molibdénio com veio cromado, garante a durabilidade da aparafusadora.

O material termoplástico garante a resistência ao deslizamento e o elevado desempenho do cabo.



## DADOS TÉCNICOS

Referência	Aço	Pega	Dureza HRC	Binário [n/M]
0950 6035	S2	PP / TPR	58 ~ 60	5,5
0950 6036	S2	PP / TPR	58 ~ 60	9,4
0950 6037	S2	PP / TPR	58 ~ 60	9,4
0950 6038	S2	PP / TPR	58 ~ 60	20,5
0950 6039	S2	PP / TPR	58 ~ 60	20,5