

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence: 09511147; 09511148; 09511149; 09511150

Arracheuse à 3 mâchoires articulées réversibles : Diamètre 3« à 12 » : Ouverture 15 - 80 mm à 50 - 317 mm



cofan

Ref	Ø	H	A	
0951 1147	3"	15-80 mm	70 mm	1
0951 1148	6"	25-160 mm	140 mm	1
0951 1149	8"	30-210 mm	180 mm	1
0951 1150	12"	50-317 mm	280 mm	1

Extracteur de roulements avec 3 mâchoires articulées et réversibles.

Mors réversible pour l'extraction de l'extérieur et de l'intérieur.
Acier à haute teneur en carbone.

Supporte une charge de 2,5 à 3,75 tonnes.
Différentes tailles et diamètres d'ouverture selon les modèles.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ESPECIFICACIONES			
PIÈCES	MATÉRIAU	H.R.C	FINITION
pattes	C-40	35-40	CHROMÉ
crochet	C-40	35-40	ZINC PLATE
tête	C-40	30-35	ZINC PLATE
joint d'étanchéité	M.S	30-35	CHROMÉ
vis	8,8	NA	ZINC PLATE
boulon	8,8	23-30	ZINC PLATE

Consignes de sécurité

Portez des lunettes de sécurité lorsque vous travaillez avec des outils et de l'équipement.
Avant toute utilisation, vérifiez le boulon et les vis pour vous assurer que l'outil est correctement ajusté.

Référence : 0951 1147

Caractéristiques :

Supporte une charge de 2,5 tonnes
Mesure de l'extrémité du crochet : 15 mm
Crochet robuste avec une portée de 55 mm et une ouverture de 25 à 100 mm.
Diamètre de la vis 3/8 » et filetage 16 TPI

Référence : 0951 1148

Caractéristiques :

Supporte une charge de 3 tonnes
Mesure de l'extrémité du crochet : 18 mm
Crochet robuste avec une portée de 120 mm et une ouverture de 25 à 120 mm.
Diamètre de la vis 5/8 » et filetage 16 TPI

Référence : 0951 1149

Caractéristiques :

Supporte une charge de 3,75 tonnes
Mesure de l'extrémité du crochet 18mm
Crochet robuste avec une portée de 165mm et une ouverture de 35 à 160mm
Diamètre de la vis 5/8 » et filetage 16 TPI

Numéro de pièce : 0951 1150

Caractéristiques :

Résiste à une charge de 85 KN
Dimension de l'extrémité du crochet 18mm
Accrochage puissant avec une portée de 280mm et une ouverture de 50 à 317mm