



## FICHA TÉCNICA

Referencias: 09511147; 09511148; 09511149; 09511150

Extractor de 3 garras articuladas reversibles | Diámetro 3" a 12" | Apertura 15 - 80 mm a 50 - 317 mm




Ref	Ø	H	A	
0951 1147	3"	15-80 mm	70 mm	1
0951 1148	6"	25-160 mm	140 mm	1
0951 1149	8"	30-210 mm	180 mm	1
0951 1150	12"	50-317 mm	280 mm	1

Kit o juego completo de ojeteros y ollaos para montajes en telas o lonas, muy utilizados para tapar piscinas o fijación en patios o jardines.

Disponibles en diámetros de 12 mm de molde.

Material metálico y color dorado de gran calidad y resistencia a las inclemencias meteorológicas.



## FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES			
PARTES	MATERIAL	H.R.C	ACABADO
patas	C-40	35-40	CROMADO
gancho	C-40	35-40	ZINCADO
cabeza	C-40	30-35	ZINCADO
junta	M.5	30-35	CROMADO
tornillo	8,8	NA	ZINCADO
bulón	8,8	25-30	ZINCADO

### Instrucciones de seguridad

Use gafas de seguridad cuando trabaje con herramientas y equipos  
 Antes de su uso, compruebe el bulón y los tornillos, para asegurarse que la herramienta está correctamente ajustada.

**Referencia:** 0951 1147

#### Características:

Soporta una carga de 2.5 toneladas  
 Medida de la extremidad del gancho 15mm  
 Fuerte engache con alcance a 55mm y una abertura de 25 a 100mm  
 Diámetro del tornillo 3/8" y rosca 16 TPI

**Referencia:** 0951 1148

#### Características:

Soporta una carga de 3 toneladas  
 Medida de la extremidad del gancho 18mm  
 Fuerte engache con alcance a 120mm y una abertura de 25 a 120mm  
 Diámetro del tornillo 5/8" y rosca 16 TPI

**Referencia:** 0951 1149

#### Características:

Soporta una carga de 3.75 toneladas  
 Medida de la extremidad del gancho 18mm  
 Fuerte engache con alcance a 165mm y una abertura de 35 a 160mm  
 Diámetro del tornillo 5/8" y rosca 16 TPI

**Referencia:** 0951 1150

#### Características:

Soporta una carga de 85 KN  
 Medida de la extremidad del gancho 18mm  
 Fuerte engache con alcance a 280mm y una abertura de 50 a 317mm