



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence: 09514107; 09514108; 09514109; 09514110; 09514111; 09514112; ; 09514113; 09514114; 09514321

Clé à pipe robuste Stillson | Différentes tailles | Différentes ouvertures de clé | Différentes tailles



Ref					
0951 4107	1"	8"	400 g	1	6
0951 4108	1 ½"	10"	800 g	1	6
0951 4109	2"	12"	1300 g	1	6
0951 4110	2"	14"	1700 g	1	6
0951 4111	2 ½"	18"	2600 g	1	3
0951 4112	3"	24"	4500 g	1	1
0951 4113	5"	36"	9500 g	1	1
0951 4114	6"	48"	14000 g	1	1
0951 4321	8"	60"	20000 g	1	1

Robinet renforcé courbé très résistant ou clé Stillson pour tuyau standard.

Outil de plomberie.

Tailles de 8« à 60 ».

Fabriqué en acier spécial forgé conformément aux normes UNE-16552 et GGG-W-0651d.

La denture traitée thermiquement offre une bonne résistance à l'usure et une bonne prise sur tous les types de surfaces.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les clés à pipe renforcées Stillson de COFAN sont fabriquées en acier forgé spécial conforme aux normes suivantes Normes UNE-16552 et GGG-W-0651d.

MATÉRIAU	POIGNÉE	ACIER SPÉCIAL FORGÉ
	LANGUE	ACIER SPÉCIAL FORGÉ
	ÉCROU	ACIER SPÉCIAL
DURETÉ	POIGNÉE	35-45 HRc
	DENTS	55-60 HRc
	ÉCROUS	32-48 HRc
FINITION	POIGNÉE	PEINT EN ROUGE RAL-2002 SEMI TEXTURÉ
	LANGUE ET MÂCHOIRE INFÉRIEURE	FINITION NOIRE

Elles ont été spécialement conçues pour les utilisations industrielles les plus exigeantes, telles que l'exploitation minière ou l'industrie pétrolière.

Le système de double boîte à ressorts permet à l'action du cliquet d'être le verrouillage et le déverrouillage immédiats de la et la poursuite rapide de la manœuvre.



La dent traitée thermiquement offre une résistance adéquate à l'usure et une bonne prise sur tous les types de surfaces.