FICHA TÉCNICA

TUERCA HEXAGONAL

Referencia: 0032+ Medida ZINCADO

DIN 934
clase 8

Ref	M	
0032 0003	M-3	500
0032 0004	M-4	500
0032 0005	M-5	500
0032 0006	M-6	500
0032 0007	M-7	500
0032 0008	M-8	500
0032 0010	M-10	300
0032 0012	M-12	200
0032 0014	M-14	100
0032 0016	M-16	100
0032 0018	M-18	100
0032 0020	M-20	50
0032 0022	M-22	50
0032 0024	M-24	25
0032 0027	M-27	25
0032 0030	M-30	25
0032 0033	M-33	10

d Métrica tuerca
e Distancia entre puntas
s Distancia entre caras (llave)
m Espesor



d	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16
e	6,01	7,66	8,79	11,05	12,12	14,38	18,9	18,9	24,49	26,75
s	5,5	7	8	10	11	13	17	17	22	24
m	3,2	3,2	4	5	5,5	6,5	8	8	11	13
paso	0,5	0,7	0,8	1	1	1,25	1,5	1,75	2	2

d	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M39	M42
e	29,56	32,95	35,03	39,55	45,2	50,85	55,37	60,79	66,44	71,3
s	27	30	32	36	41	46	50	55	60	65
m	15	16	18	19	22	24	26	29	31	34
paso	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5

d	M45	M48	M52							
e	76,95	82,6	88,25							
s	70	75	80							
m	36	38	42							
paso	4,5	5	5							