



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence: 09601050; 09601051; 09601052; 09601053

Jeu de clés plates doubles polies : Tailles de 6 mm à 32 mm



qcofan

Ref			
0960 1050	6 pcs	6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17	1
0960 1051	8 pcs	6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20-22	1
0960 1052	10 pcs	6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20-22; 21x23; 24x26	1
0960 1053	12 pcs	6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 25x28; 30x32	1

Clés doubles polies à bouts ouverts.

Clés mixtes pratiques avec poignées sûres et stables.

Elles sont fabriquées en acier chromé de haute qualité et résistance, ce qui prolonge la durée de vie du produit. Différents jeux de clés sont disponibles en différentes tailles.

L'utilité de ce type de clés réside dans le desserrage ou le serrage des écrous et des boulons. Le jeu peut être composé de 6, 8, 10 ou 12 pièces.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	réelle longueur	réelle Tête 1	réelle Tête 2	Largeur réelle	Dureté HRC	Torsion n.m	Résultat
0960 1050	DIN 3110	120-135	19	20	MIN 42HRC	SERIE "C 1"	OK
	06 X 07	124	15,5	16,6	44	5.92 / 9.12	
	DIN 3110	130-145	22	24			OK
	08 X 09	134,2	20,9	22,2	43	13.3 / 18.4	
	DIN 3110	150-165	27	30			OK
	10 X 11	153,8	22,7	25,9	46	24.8 / 32.3	
	DIN 3110	165-180	32	34			OK
	12 X 13	168,5	27,3	30	44	41.2 / 51.6	
	DIN 3110	175-190	35	37			OK
	14 X 15	178,1	32,3	33,5	43	63.5 / 77.0	
	DIN 3110	190-210	38	42			OK
	16 X 17	194,2	35,7	38,6	44	92.3 / 107.0	
0960 1051	DIN 3110	120-135	19	20	MIN 42HRC	SERIE "C 1"	OK
	06 X 07	124	15,5	16,6	44	5.92 / 9.12	
	DIN 3110	130-145	22	24			OK
	08 X 09	134,2	20,9	22,2	43	13.3 / 18.4	
	DIN 3110	150-165	27	30			OK
	10 X 11	153,8	22,7	25,9	46	24.8 / 32.3	
	DIN 3110	165-180	32	34			OK
	12 X 13	168,5	27,3	30	44	41.2 / 51.6	
	DIN 3110	175-190	35	37			OK
	14 X 15	178,1	32,3	33,5	43	63.5 / 77.0	
	DIN 3110	190-210	38	42			OK
	16 X 17	194,2	35,7	38,6	44	92.3 / 107.0	
	DIN 3110	205-225	44	47			OK
	18 X 19	208,6	40,4	42,4	45	128 / 149	
	DIN 3110	225-245	48	52			OK
	20 X 22	227	42,1	46,7	44	172 / 225	



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	réelle longueur	réelle Tête 1	réelle Tête 2	Largeur réelle	Dureté HRC	Torsion n.m	Résultat
0961 1052	DIN 3110	120-135	19	20	MIN 42HRC	SERIE "C 1"	OK
	06 X 07	124	15,5	16,6	44	5.92 / 9.12	
	DIN 3110	130-145	22	24			OK
	08 X 09	134,2	20,9	22,2	43	13.3 / 18.4	
	DIN 3110	150-165	27	30			OK
	10 X 11	153,8	22,7	25,9	46	24.8 / 32.3	
	DIN 3110	165-180	32	34			OK
	12 X 13	168,5	27,3	30	44	41.2 / 51.6	
	DIN 3110	175-190	35	37			OK
	14 X 15	178,1	32,3	33,5	43	63.5 / 77.0	
	DIN 3110	190-210	38	42			OK
	16 X 17	194,2	35,7	38,6	44	92.3 / 107.0	
	DIN 3110	205-225	44	47			OK
	18 X 19	208,6	40,4	42,4	45	128 / 149	
	DIN 3110	225-245	48	52			OK
	20 X 22	227	42,1	46,7	44	172 / 225	
	DIN 3110	230-250	49	53			OK
	21 X 23	232,8	43,1	46,7	43	198 / 255	
	DIN 3110	250-280	52	58			OK
	24 X 26	253,7	50,8	55,2	42	287 / 399	