



FICHA TÉCNICA

Referencias: 09602050; 09602051; 09602052; 09602053; 09602054; 09602055;

Conjunto de 26 llaves combinadas | Fabricadas en acero al cromo vanadio | Medidas de las llaves desde 6 SW hasta 32 mm



Juego de llaves combinadas pulidas, pensadas para apretar/aflojar tuercas o tornillos de cabeza hexagonal.

El perfil con el mecanismo de carraca maximiza el área de contacto con la tuerca y permite un apretado rápido, ya que la llave no tiene que volver a colocarse cada vuelta.

El perfil fijo permite un mejor acceso a la tuerca y un uso ajustado.

Los dientes del perfil de la carraca permiten operar la llave con un ángulo de carraca de 5 grados, facilitando el trabajo en áreas confinadas debido al pequeño espacio requerido.

Esto también permite aumentar la productividad sin perder tiempo para reposicionar la llave.

El acero al cromo vanadio proporciona una alta resistencia.

El juego cuenta con diferentes medidas de llaves.



FICHA TÉCNICA

Ref			
0960 2050	6 pcs	8, 10, 12, 14, 17, 19	1
0960 2051	8 pcs	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22	1
0960 2052	10 pcs	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	1
0960 2053	12 pcs	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	1
0960 2054	17 pcs	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	1
0960 2055	26 pcs	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	1

Referencia	Medida mm	Real Longitud	Real Cabeza	Real Anillo	Real Cabeza Anchura	Real Anillo Anchura	Dureza HRC	Torsión Cabeza	Torsión Anillo
0960 2050	8	120	19	12,7	4,3	5,5	43	13,3	34,5
	10	140	24	16,8	4,7	6,4	46	24,8	38,1
	12	161	28,5	19,5	4,8	8	41	41,2	89,1
	14	183,8	31,5	22,7	5,7	9	43	63,5	128
	17	200	39	26,5	6,5	10,2	44	107	201
	19	221	44	7,5	7,5	12	41	149	261
0960 2051	8	120	19	12,7	4,3	5,5	43	13,3	34,5
	10	140	24	16,8	4,7	6,4	46	24,8	38,1
	12	161	28,5	19,5	4,8	8	41	41,2	89,1
	13	169	30	20,5	5,5	8,7	44	51,6	107
	14	183,8	31,5	22,7	5,7	9	43	63,5	128
	17	200	39	26,5	6,5	10,2	44	107	201
	19	221	44	7,5	7,5	12	41	149	261
	22	260,5	47,2	34	7,8	13	43	225	368



FICHA TÉCNICA

Referencia	Medida mm	Real Longitud	Real Cabeza	Real Anillo	Real Cabeza Anchura	Real Anillo Anchura	Dureza HRC	Torsión	
								Cabeza	Anillo
0960 2052	8	120	19	12,7	4,3	5,5	43	13,3	34,5
	9	130	20,5	15,3	4,4	6	42	18,4	45,4
	10	140	24	16,8	4,7	6,4	46	24,8	38,1
	11	150	27,4	18,2	4,7	7,2	44	32,3	72,7
	12	161	28,5	19,5	4,8	8	41	41,2	89,1
	13	169	30	20,5	5,5	8,7	44	51,6	107
	14	183,8	31,5	22,7	5,7	9	43	63,5	128
	17	200	39	26,5	6,5	10,2	44	107	201
	19	221	44	7,5	7,5	12	41	149	261
	22	260,5	47,2	34	7,8	13	43	225	368
0961 2053	6	100	17,4	10,5	3,9	5	44	5,95	17,6
	7	110	17,5	11,5	3,8	5	44	9,12	25,2
	8	120	19	12,7	4,3	5,5	43	13,3	34,5
	9	130	20,5	15,3	4,4	6	42	18,4	45,4
	10	140	24	16,8	4,7	6,4	46	24,8	38,1
	11	150	27,4	18,2	4,7	7,2	44	32,3	72,7
	12	161	28,5	19,5	4,8	8	41	41,2	89,1
	13	169	30	20,5	5,5	8,7	44	51,6	107
	14	183,8	31,5	22,7	5,7	9	43	63,5	128
	15	191	34	23	5,9	9,2	42	77	150
	16	200	36,2	25,2	6,2	9,7	44	92,3	175
	17	200	39	26,5	6,5	10,2	44	107	201



FICHA TÉCNICA

Referencia	Medida mm	Real Longitud	Real Cabeza	Real Anillo	Real Cabeza Anchura	Real Anillo Anchura	Dureza HRC	Torsión Cabeza	Torsión Anillo
0962 2054	6	100	17,4	10,5	3,9	5	44	5,95	17,6
	7	110	17,5	11,5	3,8	5	44	9,12	25,2
	8	120	19	12,7	4,3	5,5	43	13,3	34,5
	9	130	20,5	15,3	4,4	6	42	18,4	45,4
	10	140	24	16,8	4,7	6,4	46	24,8	38,1
	11	150	27,4	18,2	4,7	7,2	44	32,3	72,7
	12	161	28,5	19,5	4,8	8	41	41,2	89,1
	13	169	30	20,5	5,5	8,7	44	51,6	107
	14	183,8	31,5	22,7	5,7	9	43	63,5	128
	15	191	34	23	5,9	9,2	42	77	150
	16	200	36,2	25,2	6,2	9,7	44	92,3	175
	17	200	39	26,5	6,5	10,2	44	107	201
	18	221	41	28	7,3	10,8	45	128	230
	19	231,8	44	29,7	7,5	12	41	149	261
	20	241,5	44	31,5	7,7	12	44	172	294
	21	252	46,5	32,5	7,8	12,4	44	198	330
	22	260,5	47,2	34	7,8	13	43	225	368



FICHA TÉCNICA

Referencia	Medida mm	Real Longitud	Real Cabeza	Real Anillo	Real Cabeza Anchura	Real Anillo Anchura	Dureza HRC	Torsión Cabeza	Torsión Anillo
0963 2055	6	100	17,4	10,5	3,9	5	44	5,95	17,6
	7	110	17,5	11,5	3,8	5	44	9,12	25,2
	8	120	19	12,7	4,3	5,5	43	13,3	34,5
	9	130	20,5	15,3	4,4	6	42	18,4	45,4
	10	140	24	16,8	4,7	6,4	46	24,8	38,1
	11	150	27,4	18,2	4,7	7,2	44	32,3	72,7
	12	161	28,5	19,5	4,8	8	41	41,2	89,1
	13	169	30	20,5	5,5	8,7	44	51,6	107
	14	183,8	31,5	22,7	5,7	9	43	63,5	128
	15	191	34	23	5,9	9,2	42	77	150
	16	200	36,2	25,2	6,2	9,7	44	92,3	175
	17	200	39	26,5	6,5	10,2	44	107	201
	18	221	41	28	7,3	10,8	45	128	230
	19	231,8	44	29,7	7,5	12	41	149	261
	20	241,5	44	31,5	7,7	12	44	172	294
	21	252	46,5	32,5	7,8	12,4	44	198	330
	22	260,5	47,2	34	7,8	13	43	225	368
	23	269,5	49	34,5	8,1	14	44	255	408
	24	281,5	51,5	36,5	8,2	14,8	42	287	451
	25	291	55	37,5	8,4	15	43	322	496
	26	296,5	56	38	8,8	15,8	44	359	544
	27	305,5	57	40,5	9	16	42	399	594
	28	305,5	59	41,5	9,2	16,5	44	442	647
	29	314,5	60,5	42,5	9,5	16,5	41	487,5	702,1
	30	325	62,5	44,5	9,5	16,6	44	536	760
	32	345	67,2	47,4	9,5	16,6	42	643	884