



FICHA TÉCNICA

Referencia : 09403511; 09403512; 09403513

Rueda de goma y metal con soporte fijo | Con diámetros desde 80 mm hasta 125 mm | Para pesos desde 80 kg hasta 150 kg

Ruedas de goma con metal y soporte fijo especiales para carretillas industriales, contenedores, cajas de herramientas, etc. Para pesos de hasta 150 kg. Fabricadas en goma de color negro y acero cincado. Ruedas adecuadas para uso industrial y doméstico. Están hechas de goma dura y no arañan ni dañan el suelo, por lo que pueden usarse en suelos delicados sin causar ningún daño.

Fabricada con chapa de acero estampado hasta 4mm de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas. Acabado cincado brillante. Fabricante según normas europeas EN 12530

Diámetro rueda: 80/100/125 mm. Ancho de banda: 27/38 mm. Medida exterior placa: 105x80. Medida interior placa: 80/77x60. Diámetro agujero: 9 mm. Altura total Máxima: 155 mm. Capacidad de carga Máxima: 80/100/150 kg. Tipo de cojinete: Rodillo Liso

RUEDA GOMA/METAL FIJA / ROULETTE CAOUTCHOUC/MÉTAL FIXE / FIXED RUBBER/METAL WHEEL / RODA BORRACHA/METAL FIXA



Cojinete Liso

Ref							Kg.	
0940 3511	80 mm	27 mm	105x80 mm	80/77x60 mm	9 mm	105 mm	80	1
0940 3512	100 mm	27 mm	105x80 mm	80/77x60 mm	9 mm	125 mm	105	1
0940 3513	125 mm	38 mm	105x80 mm	80/77x60 mm	9 mm	155 mm	145	1