



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**RÉFÉRENCE: 09403511; 09403512; 09403513**

**Roulette en caoutchouc et métal avec support fixe | Pour diamètres de 80 mm à 125 mm | Pour poids de 80 kg à 150 kg**

Roulettes spéciales en caoutchouc avec support métallique et fixe pour chariots de manutention, conteneurs, boîtes à outils, etc. Pour des poids allant jusqu'à 150 kg. Fabriquées en caoutchouc noir et en acier zingué. Roulettes adaptées à un usage industriel et domestique. Fabriquées en caoutchouc dur, elles ne rayent pas et n'abîment pas le sol. Elles peuvent donc être utilisées sur des sols délicats sans causer de dommages.

Fabriquées en tôle d'acier estampée d'une épaisseur maximale de 4 mm. Support à double roulement à billes. Finition zinguée brillante. Fabriquées conformément aux normes européennes EN 12530

Diamètre des roues : 80/100/125 mm. Largeur de la bande de roulement : 27/38 mm. Taille de la plaque extérieure : 105x80. Taille de la plaque intérieure : 80/77x60. Diamètre du trou : 9 mm. Hauteur totale maximale : 155 mm. Capacité de charge maximale : 80/100/150 kg. Type de roulement : Rouleau lisse

RUEDA GOMA/METAL FIJA / ROULETTE CAOUTCHOUC/MÉTAL FIXE / FIXED RUBBER/METAL WHEEL / RODA BORRACHA/METAL FIXA



Ref	⊘		⊠	⊠	⊠	⊠	Kg.	📦
<b>0940 3511</b>	80 mm	27 mm	105x80 mm	80/77x60 mm	9 mm	105 mm	80	1
<b>0940 3512</b>	100 mm	27 mm	105x80 mm	80/77x60 mm	9 mm	125 mm	105	1
<b>0940 3513</b>	125 mm	38 mm	105x80 mm	80/77x60 mm	9 mm	155 mm	145	1