



## FICHA TÉCNICA

Referencia : 09504002; 09504003; 09504004; 09504005; 09504006; 09504007; 09504008; 09504009; 09504010; 09504011; 09504012; 09504013; 09504014; 09504015; 09504002-U; 09504003-U; 09504004-U; 09504005-U; 09504006-U; 09504007-U; 09504008-U; 09504009-U; 09504010-U; 09504011-U; 09504012-U; 09504013-U; 09504014-U; 09504015-U

Llave acodada para tornillos Torx | Con medidas desde Torx-7 hasta Torx-60 | Fabricada en Acero al cromo vanadio

Llaves de torx acodadas doble punta, medidas desde TX-7 hasta TX-60. Diseño robusto: acero endurecido para un par de giro óptimo. Todas las llaves hexagonales se hacen según DIN son muy duraderas gracias al excelente acero CRV. Ideal para lugares de difícil acceso: los cabezales de bola ofrecen flexibilidad y acceso a las fijaciones difíciles de alcanzar, hasta un ángulo de 25°



Ref	Ø			Ref	Ø		
0950 4002	T-7	1	5	0950 4009	T-27	1	5
0950 4003	T-8	1	5	0950 4010	T-30	1	5
0950 4004	T-9	1	5	0950 4011	T-40	1	1
0950 4005	T-10	1	5	0950 4012	T-45	1	1
0950 4006	T-15	1	5	0950 4013	T-50	1	1
0950 4007	T-20	1	5	0950 4014	T-55	1	1
0950 4008	T-25	1	5	0950 4015	T-60	1	1