



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE: 09502504; 09502505; 09502506; 09502507; 09502508; 09502509; 09502510; 09502511 09502512

Tournevis à lame plate : à percussion ou à taraudage : avec lame plate de SL-4 à EL-9,5 mm

Les tournevis plats à percussion avec une lame plate de 4 mm à 9,5 mm et des longueurs allant jusqu'à 45 cm sont fabriqués en acier chromé. Ils comportent une saillie pour le taraudage et des parties plates pour l'ajout d'outils en cas de rotation forcée. Elles sont idéales pour les applications nécessitant un tournevis de haute performance. Le manche est antidérapant et agréable à tenir. Fabriqué en acier au chrome molybdène vanadium, le manche chromé assure la durabilité du tournevis. Le matériau du manche et de la tige assure une grande résistance à l'effet de levier et aux chocs.



PLANO DE IMPACTO / PLANO DE IMPACTO / IMPACT SLOTTED / FENDA DE IMPACTO



Ref	MODEL			
0950 2504	SL 4x75	1	12	✓
0950 2505	SL 5,5x100	1	12	✓
0950 2506	SL 6,5x125	1	12	✓
0950 2507	SL 6,5x150	1	12	✓
0950 2508	SL 8x150	1	12	✓
0950 2509	SL 8x200	1	12	✓
0950 2510	SL 9,5x175	1	12	✓
0950 2511	SL 9,5x200	1	12	✓
0950 2512	SL 9,5x250	1	12	✓