



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE: 09500030; 09500040; 09500055; 09500065; 09500080

Tournevis plat : Avec plaque de frappe arrière : Avec une tige de EL-3 à SL-8 mm

Tournevis plat modèle Victoria avec plaque arrière et manche complet jusqu'à l'extrémité de la poignée, avec une tige de 3 mm à 8 mm et une longueur maximale de 27 centimètres. Les pointes sont magnétiques, ce qui facilite grandement le travail avec les petites vis. Idéal pour les réparations mécaniques, les installations et la maintenance. La poignée est antidérapante et confortable. Fabriqué en acier au chrome molybdène vanadium, le manche chromé assure la durabilité du tournevis. Le matériau du manche en caoutchouc thermoplastique garantit une résistance au glissement et une bonne prise en main.

Matériau : tige en chrome molybdène vanadium. Finition mate et pointes renforcées et magnétisées, peintes en noir.. Dureté : HRC 52º - 56º. Prise en main : Manche en ABS et néoprène, totalement antidérapant et magnétique. Confortable et pratiquement antidérapante au contact de l'huile et de la graisse. Manche complet jusqu'à la zone de frappe arrière.

PLANO / SLOTTED



Ref	MODEL			
0950 0030	SL 3 x 60 mm	1	12	✓
0950 0040	SL 4 x 80 mm	1	12	✓
0950 0055	SL 5.5 x 125 mm	1	12	✓
0950 0065	SL 6.5 x 150 mm	1	12	✓
0950 0080	SL 8 x 200 mm	1	12	✓

