



FICHA TÉCNICA

Referencias: 09512091; 09512092; 09512093; 09512094; 09512095; 09512096

Dinamométrica Profesional | Carraca 1/2" | Nm de 20 - 100, 40 - 200 y 60 - 340



cofan

Ref	Nm		
0951 2091	5 - 25	3/8"	1
0951 2092	20 - 100	1/2"	1
0951 2093	40 - 200	1/2"	1
0951 2094	60 - 340	1/2"	1
0951 2095	150 - 750	3/4"	1
0951 2096	200 - 1000	1"	1

Dinamométrica Profesional de alta precisión con características inigualables en seguridad y Confort.

Fabricado según Estándar ISO 9000. Certificado de calibración incluido.

Carraca de 48 dientes.

Llave dinamométrica ligera con empuñadura de fácil agarre y visor para la lectura clara del valor fijado.

Precisión de lectura $\pm 4\%$.



FICHA TÉCNICA

ES Llave dinamométrica de alta precisión con características inigualables en seguridad y confort. Carraca de 48 dientes que permite un ángulo de oscilación ideal de 7,5°; proporcionando tanto un ajuste preciso como un uso antideslizante. Cuadradillo de acero Cr-Mo. Llave dinamométrica ligera, con empuñadura de fácil agarre y visor para la lectura clara del valor fijado. Precisión de lectura de +/- 4%, fabricado según el estándar ISO 9000.

FR Clé dynamométrique haute précision, avec caractéristiques uniques en sécurité et confort. 48 dents à cliquet permettant un angle d'engagement de 7,5° qui est idéal; permet un réglage précis sans glissement. Embout carré en alliage d'acier chrome-molybdène. Léger avec une poignée de confort et une lentille pour une lecture claire de la valeur de consigne. Précis à +/- 4% de la lecture. En accord avec ISO 9000.

EN High Accuracy Torque Wrench, with unmatched features, safety & comfort. 48 th Ratchet allows for an engagement angle of 7-1/2° which is ideal providing both precise adjustment & non slip use. Cr-Mo Steel Square Drive. Lightweight with a comfort grip handle & lens for clear reading of the set value. Accurate to +/- 4% of reading, manufactured to ISO 9000 standard. Fully Serviceable.

IT Chiave dinamometrica ad alta precisione con caratteristiche ineguagliabili in sicurezza e comfort. Cricchetto da 48 denti che consente un angolo di oscillazione ideale da 7,5°; consentendo sia una regolazione precisa che un utilizzo antiscivolo. Quadrello in acciaio Cr-Mo. Chiave dinamometrica leggera, con impugnatura di facile presa e display per una lettura chiara del valore impostato. Precisione di lettura + 4%, in conformità con la ISO 9000.

PT Dinamômetro profissional de alta precisão, com características incomparáveis em segurança e conforto. A carraca de 48 dentes permite um ângulo de inclinação ideal de 7,5°, proporcionando um ajuste preciso e um uso antiderrapante. Quadrado de liga de aço cromo-molibdênio. Chave dinamométrica leve, com punho aderente e visor para a leitura clara do valor ajustado. Precisão de leitura +/- 4%. De acordo com a norma ISO 9000.

CARACTERÍSTICAS

CAT NR.	Medida CUADRADO	APRIETE RANGO	ESCALA	MEDIDA LARGO	NETO PESO
NM	"	NM (FT-LB)	NM	MM	KG
09512091	3/8	10-50 (7-35)	0.5	400	0.983
09512092	1/2	20-100 (15-75)	0.5	400	0.998
09512093	1/2	40-200 (29-150)	0.5	517	1.36
09512094	1/2	60-340 (44-250)	1	620	1.73
09512095	3/4	150-750 (110-550)	2.5	1210	5.85
09512096	1	200-1000 (147-750)	2.5	1500	7.426



FICHA TÉCNICA

Llave Dinamométrica de alta precisión, con Características inigualables, seguridad y confort.

El trinquete de 48 dientes permite una Ángulo de acoplamiento de $7-1/2^\circ$ que es ideal proporcionando tanto ajuste preciso y uso antideslizante.

Cromo-Molibdeno Vanadio. Cabezal en Acero endurecido.

El ajuste del par se logra presionando el botón de seguridad y simultáneamente sacando el Anillo de ajuste girando el anillo al deseado valor, volviendo a presionar el botón de seguridad y presionando simultáneamente el anillo de ajuste.

Mecanismo de bloqueo completamente seguro que evita el ajuste forzado.

Ligeras con mangos (visor lente) de agarre cómodos para una lectura clara de los valores establecidos.

Apriete logrado en sentido horario con un sonido de clic una vez que se logra el par requerido.

La inversión del trinquete permite usar la llave en sentido antihorario, que se utiliza para aflojar un sujetador demasiado apretado.

Precisión en la medida hasta $\pm 4\%$ de la lectura indicada.

Fabricado según la norma ISO 9000.

Cada unidad tiene un número de serie individual e incluye un certificado de calibración del montador o fabricante.

AJUSTE

Anillo de ajuste
bloqueado

AJUSTE

Anillo ajuste
desbloqueado

