



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence: 09508054; 09508055; 09508056; 09508057; 09508058; 09508059; 09508060; 09508061; 09508062; 09508063

Tournevis 1000 V isolé : avec embout hexagonal : SW 4 - 13 mm



Ref	↔	○	📊	📦	🔍
0950 8054	125 mm	SW 4	1	12	✓
0950 8055	125 mm	SW 5	1	12	✓
0950 8056	125 mm	SW 6	1	12	✓
0950 8057	125 mm	SW 7	1	12	✓
0950 8058	125 mm	SW 8	1	12	✓
0950 8059	125 mm	SW 9	1	12	✓
0950 8060	125 mm	SW 10	1	12	✓
0950 8061	125 mm	SW 11	1	12	✓
0950 8062	125 mm	SW 12	1	12	✓
0950 8063	125 mm	SW 13	1	12	✓

Tournevis isolés 1000V avec embout hexagonal et poignée ergonomique antidérapante.

Poignée isolée spéciale avec pistes rotatives pour une utilisation facile d'une seule main.
Tailles de 4 à 13 mm.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Empreinte Allen	Longueur	Longueur de la poignée	Epaisseur de la poignée	Matériau	Matériau de la poignée
0950 8054	SW 4	125 mm	135 mm	34 mm	PP (rouge)	PVC non toxique (noir)
0950 8055	SW 5					
0950 8056	SW 6					
0950 8057	SW 7					
0950 8058	SW 8					
0950 8059	SW 9					
0950 8060	SW 10					
0950 8061	SW 11					
0950 8062	SW 12					
0950 8063	SW 13					