



FICHA TÉCNICA

Artículo : 1500 0007
GRASA BLANCA DE LITIO + PTFE



1. PROPIEDADES Y MODO DE EMPLEO

Producto a base de grasas sintéticas seleccionadas con partículas ultra-finas de PTFE + LITIO, que garantizan protección sobre el desgaste y el gripaje.

Ideal para la lubricación de utensilios, superficies, cojinetes, cremalleras dentadas, cerraduras, coronas dentadas en maquinaria de construcción, etc.

Los aditivos presentes en la formulación, le dan a dicho producto un gran poder para repeler la humedad, y contiene inhibidores de la corrosión que impide que el metal reaccione con agentes agresivos.

El PTFE, es un producto sintético de extraordinarias propiedades para la lubricación, permaneciendo la partícula incluso después de que la grasa desaparezca a causa del desgaste y condiciones de trabajo.

Estable entre -20°C y +180°C.

El producto ha sido formulado para permanecer inalterable en el tiempo y presenta una especial resistencia a la corrosión y a la acción agresiva de los agentes atmosféricos.

2. APLICACION

Pulverizar el producto sobre la pieza a lubricar. Agitar el envase al menos durante 1 minuto, pulverizar el producto a una distancia de 20/30cm.

3. ADVERTENCIA

Recipiente bajo presión, proteger de los rayos solares y no exponer a temperaturas superiores a 50°C no perforar no quemar, ni siquiera después de acabar el producto. No vaporizar sobre llama o cuerpo incandescente. Evitar su inhalación directa y no pulverizar sobre los ojos. Mantener alejado del alcance de los niños. Utilizar en lugares ventilados.

EXTREMADAMENTE INFLAMABLE F+
IRRITANTE Xi



FICHA TÉCNICA

FORMATO PRODUCTO: Recipiente para aplicación en spray. 400ml

PROPIEDADES TÉCNICAS Y QUÍMICAS:

- Lubricación elevada
- Elevada resistencia a las altas presiones
- No contiene CFC

ESTADO FÍSICO: Grasa consistente

COLOR: Blanco

PUNTO DE GOTA: 98°C

PENETRACIÓN: 1/10 mm.