



DADOS TÉCNICOS

Referência: 09740100; 09740125; 09740150; 09740200; 09740225; 09740250; 09740275; 09740300; 09740325; 09740350; 09740375; 09740400; 09740425; 09740450; 09740475; 09740500; 09740525; 09740550; 09740575; 09740600; 09740625; 09740650; 09740675; 09740700; 09740725; 09740750; 09740800; 09740850; 09740900; 09740950; 09741000; 09741050; 09741100; 09741150; 09741200; 09741250; 09741300; 09741350; 09741400; 09741450; 09741500; 09741550; 09741600; 09741650; 09741700; 09741750; 09741800; 09741850; 09741900; 09741950; 09742000

Brocas de cobalto HSS-CO DIN- 338 N

HSS-CO



ES Brocas de alto rendimiento, rectificadas, con contenido de cobalto, afilado en cruz y refuerzo total del alma.

FR Foret pour fort rendement, rectifié avec de cobalt, aiguisé en croix et renforcement total.

EN High-performance, contains cobalt, cross sharp point and totally reinforced body.

IT Punta ad alto rendimento, rettificata, al cobalto, affilato a croce, con rinforzo totale dell'anima.

PT Brocas de alto desempenho, retificadas, contendo cobalto, aguçadas em cruz e reforço total do interior.

Brocas de cobalto de alto desempenho HSS CO DIN 338N 118°.

Para aço e ferro.

Cor ocre brilhante



DADOS TÉCNICOS

Ref	Ø	
0974 0100	1,0 mm	10
0974 0125	1,25 mm	10
0974 0150	1,5 mm	10
0974 0200	2,0 mm	10
0974 0225	2,25 mm	10
0974 0250	2,5 mm	10
0974 0275	2,75 mm	10
0974 0300	3,0 mm	10
0974 0325	3,25 mm	10
0974 0350	3,5 mm	10
0974 0375	3,75 mm	10
0974 0400	4,0 mm	10
0974 0425	4,25 mm	10
0974 0450	4,5 mm	10
0974 0475	4,75 mm	10
0974 0500	5,0 mm	10
0974 0525	5,25 mm	10

Ref	Ø	
0974 0550	5,5 mm	10
0974 0575	5,75 mm	10
0974 0600	6,0 mm	10
0974 0625	6,25 mm	10
0974 0650	6,5 mm	10
0974 0675	6,75 mm	10
0974 0700	7,0 mm	10
0974 0725	7,25 mm	10
0974 0750	7,5 mm	10
0974 0800	8,0 mm	10
0974 0850	8,5 mm	10
0974 0900	9,0 mm	10
0974 0950	9,5 mm	10
0974 1000	10,0 mm	5
0974 1050	10,5 mm	5
0974 1100	11,0 mm	5
0974 1150	11,5 mm	5



DADOS TÉCNICOS

Ref	Ø	
0974 1200	12,0 mm	5
0974 1250	12,5 mm	5
0974 1300	13,0 mm	5
0974 1350	13,5 mm	4
0974 1400	14,0 mm	4
0974 1450	14,5 mm	4
0974 1500	15,0 mm	4
0974 1550	15,5 mm	1
0974 1600	16,0 mm	1
0974 1650	16,5 mm	1
0974 1700	17,0 mm	1
0974 1750	17,5 mm	1
0974 1800	18,0 mm	1
0974 1850	18,5 mm	1
0974 1900	19,0 mm	1
0974 1950	19,5 mm	1
0974 2000	20,0 mm	1



DADOS TÉCNICOS

Parâmetros Técnicos		
Diâmetros (Ø)		1,0 mm - 20 mm
Comprimento		De acordo com a norma DIN 338
Ângulo da ponta		135º
Ângulo da hélice		30º (Tipo N)
Ponta		Ponto de separação
Materiais	Qualidade	HSSCo-M35 (S 6-5-2-5, 1.3243) 5% Co HSSE-m35 (S 6-5-2-5, 1.3243)
	Dureza	Zona de corte: 62-66 / Haste: 25-66
Acabamento		Ouro - Brilhante
Pega		Cilíndrico
Aplicações		Aços ligados e não ligados até 1100 N/mm2, aços inoxidáveis até 850N/mm2, ferro fundido.