




DADOS TÉCNICOS

Referencia: 2042 1325; 2042 1330; 2042 1638; 2041 2070; 2045 2080; 2038 2450 ; 2041 2450; 2045 2450
2041 2480; 2045 2480; 2041 2600; 2045 2600; 2041 2700; 2038 2750; 2041 2750; 2045 2750; 2041 2825;
2045 2825; 2041 3010; 2041 3100; 2045 3100; 2045 3150; 2041 3180; 2045 3660; 2041 4570

Serras de fita bimetálicas

SERRA DE FITA BIMETÁLICA. APLICAÇÕES: Ferro, aço e aço inoxidável. CARACTERÍSTICAS:
Dentes variáveis. Ângulo de corte positivo de 10 graus. Dureza 68-69 HRC. M42 8%
Cobalto. Corte de secções ocas e maciças.



Ref	↔	📦	⚙️	📦
2042 1325	1325 mm	13 x 0,6 mm	8/12	1
2042 1330	1330 mm	13 x 0,6 mm	8/12	1
2042 1638	1638 mm	13 x 0,6 mm	8/12	1
2041 2070	2070 mm	27 x 0,9 mm	6/10	1
2045 2080	2080 mm	27 x 0,9 mm	8/12	1
2038 2450	2450 mm	27 x 0,9 mm	5/8	1
2041 2450	2450 mm	27 x 0,9 mm	6/10	1
2045 2450	2450 mm	27 x 0,9 mm	8/12	1
2041 2480	2480 mm	27 x 0,9 mm	6/10	1
2045 2480	2480 mm	27 x 0,9 mm	8/12	1
2041 2600	2600 mm	27 x 0,9 mm	6/10	1
2045 2600	2600 mm	27 x 0,9 mm	8/12	1
2041 2700	2700 mm	27 x 0,9 mm	6/10	1
2038 2750	2750 mm	27 x 0,9 mm	5/8	1
2041 2750	2750 mm	27 x 0,9 mm	6/10	1
2045 2750	2750 mm	27 x 0,9 mm	8/12	1
2041 2825	2825 mm	27 x 0,9 mm	6/10	1
2045 2825	2825 mm	27 x 0,9 mm	8/12	1
2041 3010	3010 mm	27 x 0,9 mm	6/10	1
2041 3100	3100 mm	27 x 0,9 mm	6/10	1
2045 3100	3100 mm	27 x 0,9 mm	8/12	1
2045 3150	3150 mm	27 x 0,9 mm	8/12	1
2041 3180	3180 mm	27 x 0,9 mm	6/10	1
2045 3660	3660 mm	27 x 0,9 mm	8/12	1
2041 4570	4570 mm	27 x 0,9 mm	6/10	1