



FICHA TÉCNICA

REFERÊNCIA: 0900 0064 - 0900 0065 - 0900 0066 - 0900 0067
CONECTOR DE AR COM ESPIGA



Ref			
0900 0064	6 mm	1	✓
0900 0065	8 mm	1	✓
0900 0066	10 mm	1	✓
0900 0067	13 mm	1	✓

Acoplamentos rápidos com roscas de 1/4", 3/8" e 1/2" e com casquilhos de Ø 6, 8, 10 e 13 mm.

Compactos e leves para todas as instalações de ar comprimido. Roscas especiais invertidas, pelo que não é necessária a aplicação de vedante.

TERMINAL DE LIGAÇÃO EM LATÃO

BLOQUEADO A NÍQUEL

MOLA DE VEDAÇÃO EM AÇO

FICHA EM LATÃO NIQUELADO

O-RING DE VEDAÇÃO NBR 70

ANEL GUIA EM LATÃO NIQUELADO

MOLA PORCA DE AÇO

BOLA DE AÇO

PORCA DE LATÃO

PRESSÃO: 0-16 bar

ROSCAS: Cilíndricas a gás ISO 228

TEMPERATURAS: Mínima -18°C - Máxima +80°C

FLUIDOS COMPATÍVEIS: Ar comprimido.