



FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENCE: 0900 0064G - 0900 0065G - 0900 0066G - 0900 0067G
CONNECTEUR D'AIR AVEC RACCORD SAPIN À HAUT DÉBIT



cofan

Ref			
0900 0064G	6 mm	1	✓
0900 0065G	8 mm	1	✓
0900 0066G	10 mm	1	✓
0900 0067G	13 mm	1	✓

Raccords rapides à haut débit avec filetages 1/4" , 3/8" et 1/2" et avec embouts de Ø 6, 8, 10 et 13 mm.

Compacts et légers pour toutes les installations d'air comprimé. Filets spéciaux inversés, ne nécessitant pas l'application d'un produit d'étanchéité.

BORNE DE RACCORDEMENT EN LAITON NICKELÉ

RESSORT D'ÉTANCHÉITÉ EN ACIER

BOUCHON EN LAITON NICKELÉ

JOINT TORIQUE NBR 70

BAGUE DE GUIDAGE EN LAITON NICKELÉ

RESSORT ACIER ÉCROU

BOULE EN ACIER

ÉCROU EN LAITON

PRESSION : 0-16 bar

TARAUDAGE : Gaz cylindrique ISO 228

TEMPÉRATURES : Minimum -18°C - Maximum +80°C

FLUIDES COMPATIBLES : Air comprimé.