



## FICHE TECHNIQUE

**RÉFÉRENCE: 0900 0058 - 0900 0059 - 0900 0060**

**CONNECTEUR D'AIR À FILETAGE MÂLE**



Ref	🌀	📦
<b>0900 0058</b>	1/4"	1
<b>0900 0059</b>	3/8"	1
<b>0900 0060</b>	1/2"	1

Raccords rapides avec filetages 1/4« , 3/8 » et 1/2 » et avec embouts Ø 6, 8, 10 et 13 mm.

Compacts et légers pour toutes les installations d'air comprimé. Filets spéciaux inversés, ne nécessitant pas l'application d'un produit d'étanchéité.

BORNE DE RACCORDEMENT EN LAITON NICKELÉ

RESSORT D'ÉTANCHÉITÉ EN ACIER

BOUCHON EN LAITON NICKELÉ

JOINT TORIQUE NBR 70

BAGUE DE GUIDAGE EN LAITON NICKELÉ

RESSORT ACIER ÉCROU

BOULE EN ACIER

ÉCROU EN LAITON

PRESSION : 0-16 bar

TARAUDAGE : Gaz cylindrique ISO 228

TEMPÉRATURES : Minimum -18°C - Maximum +80°C

FLUIDES COMPATIBLES : Air comprimé.