



FICHA TÉCNICA

REFERÊNCIA: 0900 0074 - 0900 0076 - 0900 0078 - 0900 0080
ACOPLADOR RÁPIDO COM ESPIGA



Ref			
0900 0074	6 mm	1	✓
0900 0076	8 mm	1	✓
0900 0078	10 mm	1	✓
0900 0080	13 mm	1	✓

Acoplamentos rápidos com roscas de 1/4", 3/8" e 1/2" e com casquilhos de Ø 6, 8, 10 e 13 mm.
Compactos e leves para todas as instalações de ar comprimido. Roscas
roscas especiais invertidas, pelo que não são necessários vedantes.

TERMINAL DE LIGAÇÃO EM LATÃO NIQUELADO

MOLA DE VEDAÇÃO EM AÇO

FICHA DE LATÃO NIQUELADO

O-RING DE VEDAÇÃO NBR 70

ANEL-GUIA EM LATÃO NIQUELADO

MOLA DE AÇO PORCA

BOLA DE AÇO

PORCA DE LATÃO

PRESSÃO: 0-16 bar

ROSCAS: Cilíndricas a gás ISO 228

TEMPERATURAS: Mínima -18°C - Máxima +80°C

FLUIDOS COMPATÍVEIS: Ar comprimido.