



FICHA TÉCNICA

REFERENCIA: 0900 0075 - 0900 0077 - 0900 0079 - 0900 0081

ENCHUFE RÁPIDO UNIVERSAL ESPIGA



Ref			
0900 0075	6 mm	1	✓
0900 0077	8 mm	1	✓
0900 0079	10 mm	1	✓
0900 0081	13 mm	1	✓

Enchufe rápido universal con roscas de 1/4", 3/8" y 1/2" y con espigas de Ø 6, 8 10 y 13 mm. Compactos y ligeros para todas las instalaciones que funcionan con aire comprimido. Roscas especiales invertidas, por lo que no se necesita aplicar selladores.

TERMINAL DE CONEXIÓN EN LATÓN NIQUELADO

MUELLE OBTURADOR EN ACERO

OBTURADOR EN LATÓN NIQUELADO

JUNTA TÓRICA OBTURADOR EN NBR 70

ANILLO GUÍA EN LATÓN NIQUELADO

MUELLE TUERCA EN ACERO

ESFERA EN ACERO

TUERCA EN LATÓN

PRESIONES: 0-16 bar

ROSCAS: Gas cilíndrica ISO 228

TEMPERATURAS: Mínima -18°C - Máxima +80°C

FLUIDOS COMPATIBLES: Aire comprimido.