



FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENCE: 0900 0075 - 0900 0077 - 0900 0079 - 0900 0081

RACCORD RAPIDE UNIVERSEL SAPIN



Ref			
0900 0075	6 mm	1	✓
0900 0077	8 mm	1	✓
0900 0079	10 mm	1	✓
0900 0081	13 mm	1	✓

Raccords rapides universels avec filetages 1/4« , 3/8 » et 1/2 » et avec embouts Ø 6, 8, 10 et 13 mm.

Compacts et légers pour toutes les installations d'air comprimé. Filets spéciaux inversés, ne nécessitant pas l'application d'un produit d'étanchéité.

BORNE DE RACCORDEMENT EN LAITON NICKELÉ

RESSORT D'ÉTANCHÉITÉ EN ACIER

BOUCHON EN LAITON NICKELÉ

JOINT TORIQUE NBR 70

BAGUE DE GUIDAGE EN LAITON NICKELÉ

RESSORT ACIER ÉCROU

BOULE EN ACIER

ÉCROU EN LAITON

PRESSION : 0-16 bar

TARAUDAGE : Gaz cylindrique ISO 228

TEMPÉRATURES : Minimum -18°C - Maximum +80°C

FLUIDES COMPATIBLES : Air comprimé.