



## FICHA TÉCNICA

REFERENCIA: 0900 0082G - 0900 0084G - 0900 0086G

ENCHUFE RÁPIDO ROSCA HEMBRA DE GRAN CAUDAL



Ref			
0900 0082G	1/4"	1	✓
0900 0084G	3/8"	1	✓
0900 0086G	1/2"	1	✓

Enchufe rápido de gran caudal con roscas de 1/4", 3/8" y 1/2" y con espigas de Ø 6, 8 10 y 13 mm. Compactos y ligeros para todas las instalaciones que funcionan con aire comprimido. Roscas especiales invertidas, por lo que no se necesita aplicar selladores.

TERMINAL DE CONEXIÓN EN LATÓN NIQUELADO

MUELLE OBTURADOR EN ACERO

OBTURADOR EN LATÓN NIQUELADO

JUNTA TÓRICA OBTURADOR EN NBR 70

ANILLO GUÍA EN LATÓN NIQUELADO

MUELLE TUERCA EN ACERO

ESFERA EN ACERO

TUERCA EN LATÓN

PRESIONES: 0-16 bar

ROSCAS: Gas cilíndrica ISO 228

TEMPERATURAS: Mínima -18°C - Máxima +80°C

FLUIDOS COMPATIBLES: Aire comprimido.