



## FICHA TÉCNICA

**REFERÊNCIA: 0900 0082G - 0900 0084G - 0900 0086G**  
**ACOPLADOR RÁPIDO COM ROSCA FÊMEA**



| Ref               |  |  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0900 0082G</b> | 1/4"                                                                                | 1                                                                                   | ✓                                                                                     |
| <b>0900 0084G</b> | 3/8"                                                                                | 1                                                                                   | ✓                                                                                     |
| <b>0900 0086G</b> | 1/2"                                                                                | 1                                                                                   | ✓                                                                                     |

Acoplamentos rápidos de elevado caudal com roscas de 1/4", 3/8" e 1/2" e com casquilhos de Ø 6, 8, 10 e 13 mm.

Compactos e leves para todas as instalações de ar comprimido. Roscas especiais invertidas, pelo que não é necessária a aplicação de vedante.

TERMINAL DE LIGAÇÃO EM LATÃO NIQUELADO

MOLA DE VEDAÇÃO EM AÇO

FICHA DE LATÃO NIQUELADO

ANEL DE VEDAÇÃO NBR 70 O-RING

ANEL-GUIA EM LATÃO NIQUELADO

MOLA DE AÇO PORCA

BOLA DE AÇO

PORCA DE LATÃO

PRESSÃO: 0-16 bar

ROSCAS: Cilíndricas a gás ISO 228

TEMPERATURAS: Mínima -18°C - Máxima +80°C

FLUIDOS COMPATÍVEIS: Ar comprimido.