




FICHA TÉCNICA

REFERÊNCIA: 0900 0083 - 0900 0085 - 0900 0087

ACOPLAMENTO RÁPIDO UNIVERSAL DE ROSCA FÊMEA



Ref			
0900 0083	1/4"	1	✓
0900 0085	3/8"	1	✓
0900 0087	1/2"	1	✓

Acoplamentos rápidos universais com roscas de 1/4", 3/8" e 1/2" e com casquilhos de Ø 6, 8, 10 e 13 mm.

Compactos e leves para todas as instalações de ar comprimido. Roscas especiais invertidas, pelo que não é necessária a aplicação de vedante.

TERMINAL DE LIGAÇÃO EM LATÃO NIQUELADO

MOLA DE VEDAÇÃO EM AÇO

FICHA DE LATÃO NIQUELADO

ANEL DE VEDAÇÃO NBR 70 O-RING

ANEL-GUIA EM LATÃO NIQUELADO

MOLA DE AÇO PORCA

BOLA DE AÇO

PORCA DE LATÃO

PRESSÃO: 0-16 bar

ROSCAS: Cilíndricas a gás ISO 228

TEMPERATURAS: Mínima -18°C - Máxima +80°C

FLUIDOS COMPATÍVEIS: Ar comprimido.