



DADOS TÉCNICOS

Referencia: 09000925; 09000926

Filtro regulador de pressão + lubrificador Lubrificador com rosca de 1/2" | Filtro regulador de pressão para compressor de ar comprimido

- Unidades de controle de ar comprimido para aplicações padrão e soluções para aplicações específicas.
- Diversidade máxima com as funcionalidades mais modernas. Sistema de conexão modular para montagem e desmontagem rápida.
- Dois tamanhos com altas taxas de fluxo e pequenas dimensões

Dispositivos de alto desempenho, com vazão máxima de 5.000 l/min. Permite climatização de diversas máquinas ao mesmo tempo. Possui entrada e saída com roscas idênticas. Dispõe ainda de 1 posto de trabalho de secagem e regulação. Possui sistema de drenagem manual da água contida no filtro. Ideal para estações de trabalho com diversas saídas de trabalho simultâneas.

O relógio possui duas escalas de medição (bar e psi).

Contém filtros para evitar a entrada de impurezas no sistema.

Tanque metálico com janelas de observação de nível.

Óleo recomendado ISOVG-32

Drenagem semiautomática



Referência	Litros/minuto	Fio Entrada	Fio Saída	Faixa de pressão kg/cm ²	Temperatura	Habilidade lubrificador (DC)
0900 0925	4.000L	1/2"	1/2"	0,5-8,5	- 5 - 60C°	200
0900 0926	5.000L	1"	1"	0,5-8,5	- 5 - 60C°	200