



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE: 09000928; 09000929

Gonfleur de pneus professionnel 0-16 bar

Gonfleur pneumatique professionnel. Filetage d'entrée d'air 1/4 ». 50 PSI-3,5 BAR et 230 PSI-16 BAR. Conception de type pistolet avec gâchette, facile à manipuler et à utiliser. Mécanisme de précision de haute qualité à l'intérieur. Mesure durable et précise.

Le gonfleur pneumatique Cofan 3 en 1 est conçu pour :

1- Mesurer la pression des pneus. 2- Gonfler les pneus. 3- Dégonfler les pneus.

Tuyau flexible avec embout et corps en aluminium (voitures et autres véhicules). Le manomètre est protégé par un cache en caoutchouc résistant aux chocs. Le diamètre du manomètre de 63 mm permet de maintenir la pression des pneus à un niveau correct.

Résistant aux chocs et protégé contre l'humidité. Pression jusqu'à 10 Bar. 145PSI. Précision : +- 1,6%. +-0,08% <4BAR (58 PSI) +-1,6%>4 BAR (58 PSI). Longueur de l'extension : 12 » (300mm). Tuyau flexible avec buse intégrée. Garantie de 12 mois.

INFLADOR NEUMÁTICO PROFESIONAL / GONFLEUR PNEUMATIQUE PROFESSIONNEL
PROFESSIONAL TYRE INFLATOR GAUGE / CALIBRADOR PNEUMÁTICO PROFESIONAL



1 50PSI - 3,5 BAR

Ref		
0900 0928	0-10 bar	1

2 230PSI - 16 BAR

Ref		
0900 0929	0-16 bar	1