



FICHA TÉCNICA

Referencias: 1008 11516; 1008 11524; 1008 11536; 1008 11540; 1008 11560; 1008 11580; 1008 115100; 1008 115120; 1008 12516; 1008 12524; 1008 12536; 1008 12540; 1008 12560; 1008 12580; 1008 125120; 1008 18016; 1008 18024; 1008 18036; 1008 18040; 1008 18060; 1008 18080; 1008 180120

Discos vulcanizados para máquinas portátiles

DISCOS DE FIBRA: Discos de fibra vulcanizados de 0,8 mm de grosor.

Gran dispersión de óxido de aluminio.

Agujero central de 22 mm.

Permite el lijado de grandes superficies.

- **Granos de 16 a 40:** Lijado de óxido, elimina hilos de soldaduras y alambres, lijado de cantos.
- **Granos de 36 a 80:** Lijado de piezas bañadas en algún material o lijado fino.
- **Granos de 50 a 120:** Lijado de carrocerías, limpieza de superficies metálicas y lijado de viejas capas lacadas.



Ref	Ø		
1008 11516	115 mm	G-16	25
1008 11524	115 mm	G-24	25
1008 11536	115 mm	G-36	25
1008 11540	115 mm	G-40	25
1008 11560	115 mm	G-60	25
1008 11580	115 mm	G-80	25
1008 115100	115 mm	G-100	25
1008 115120	115 mm	G-120	25
1008 12516	125 mm	G-16	25
1008 12524	125 mm	G-24	25
1008 12536	125 mm	G-36	25
1008 12540	125 mm	G-40	25
1008 12560	125 mm	G-60	25
1008 12580	125 mm	G-80	25
1008 125120	125 mm	G-120	25
1008 18016	178 mm	G-16	25
1008 18024	178 mm	G-24	25
1008 18036	178 mm	G-36	25
1008 18040	178 mm	G-40	25
1008 18060	178 mm	G-60	25
1008 18080	178 mm	G-80	25
1008 180120	178 mm	G-120	25