



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence: 0765 0845; 0765 1060; 0765 1160; 0765 1270; 0765 1680

**Ancrage métallique avec boulon à oeil | Avec rondelle DIN 9021 | Dimensions de Ø 6 à Ø 12 mm**

Ancrage métallique avec boulon à oeil pour la fixation de charges lourdes dans des matériaux solides.

Acier zingué et rondelles à large bride DIN-9021.

Fabriqué en acier zingué. Les principales applications sont les profilés métalliques, les charges lourdes, les garde-corps, les lampadaires métalliques et autres.

Ce produit est parfait pour les matériaux de base tels que le béton ou la brique pleine, la pierre naturelle, les barres de fer, etc. Il est également idéal pour fixer des charges lourdes au sol ou au plafond.

Vous pouvez utiliser cet ancrage pour fixer des étagères, des supports, des échelles, des conduits de ventilation, des garde-corps, des comptoirs, des structures en bois et bien d'autres choses encore.

Ils sont capables de supporter des charges moyennes à lourdes.



Ref	Ø 	M	
0765 0845	8 mm	6/8x45 mm	50
0765 1060	10 mm	8/10x60 mm	50
0765 1160	11 mm	8/11x60 mm	80
0765 1270	12 mm	10/12x70 mm	25
0765 1680	16 mm	12/16x80 mm	25



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Applications

Pour la fixation de charges lourdes sur des matériaux solides.

Acier bichromaté, avec boulon de classe 6.8 et rondelles DIN-9021.

Ref.	Mesure	Longueur de la vis	Filetage de la vis	Longueur des manches	Épaisseur de la bague
0765 0845	M 6/8 x 45	74.96 – 75.96	48.66 – 48.96	29.96 – 30.16	0.76 – 0.83
0765 0945	M 6/9 x 45	75.52 – 79.31	48.35 - 50	30.21 – 30.41	0.76 – 0.83
0765 1060	M 8/10 x 60	95.33 – 98.79	63.16 – 64.9	40.82 – 41.2	0.76 – 0.84
0765 1270	M 10/12 x 70	111.91 – 115.87	73.18 – 74.75	*	*

\*Non disponible.