



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence: **0779 0001; 0779 0002; 0779 0003; 0779 0004; 0779 0005**

Bouchons d'ancrage en nylon pour ancrages d'échafaudages | Dimensions Ø 14 et 16 mm | Fixations en nylon avec brides

Ancres en nylon pour ancrages d'échafaudages, diamètre intérieur 14mm et 16mm et longueurs jusqu'à 140 mm.

Ancrage en nylon pour échafaudages à ailettes.

Fabriqué en nylon.

Utilisation recommandée sur : béton, béton creux, béton cellulaire, brique pleine, brique creuse, pierre naturelle. Installation à l'aide d'un tournevis.

Recommandé pour l'installation d'échafaudages, de bannières, entre autres.

Les languettes anti-rotation empêchent la rotation lors du serrage de la cheville.

Fonction de préhension pour un maintien supplémentaire.

Les points de stabilisation empêchent la cheville de s'ouvrir lors de son insertion dans le trou.

Le mécanisme d'expansion assure un ancrage solide dans les matériaux solides.

La collerette empêche la cheville de glisser dans le trou de forage pour une installation correcte.



Ref.	M		Mèche Ø	profondeur effective	profondeur de forage minimale	Charge de traction maximale recommandée
0779 0001	14x100 mm	50	14	110 mm	110 mm	4 kN
0779 0002	16x140 mm	20	16	140 mm	150 mm	7 kN
0779 0003	14x75 mm	20	14	75 mm	85 mm	3.5 kN
0779 0004	16x160 mm	20	16	160 mm	170 mm	7 kN
0779 0005	16x200 mm	20	16	200 mm	210 mm	7 kN