



## DADOS TÉCNICOS

Referência: 0779 0001; 0779 0002; 0779 0003; 0779 0004; 0779 0005

### Buchas de nylon para fixação de andaimes | Tamanhos Ø 14 e 16 mm | Fixações de nylon com flanges

Âncoras de nylon para ancoragens de andaimes, diâmetro interior de 14 mm e 16 mm e comprimentos até 140 mm.

Âncora de nylon para andaimes com asas.

Fabricadas em nylon.

Recomendado para utilização em: betão, betão oco, betão celular, tijolo maciço, tijolo oco, pedra natural. Instalação com chave de fendas.

Recomendado para a instalação de andaimes, faixas, entre outros.

As abas anti-rotação evitam a rotação durante o aperto da ancoragem.

Função Grip para maior poder de fixação.

Os pontos de estabilização evitam que a bucha se abra enquanto está a ser inserida no orifício.

O mecanismo de expansão permite uma fixação forte em materiais sólidos.

O colar evita o deslizamento da bucha no furo para uma instalação correta.



Ref.	M		Broca Ø	profundidade efectiva	profundidade mínima de perfuração	Carga de tração máxima recomendada
0779 0001	14x100 mm	50	14	110 mm	110 mm	4 kN
0779 0002	16x140 mm	20	16	140 mm	150 mm	7 kN
0779 0003	14x75 mm	20	14	75 mm	85 mm	3.5 kN
0779 0004	16x160 mm	20	16	160 mm	170 mm	7 kN
0779 0005	16x200 mm	20	16	200 mm	210 mm	7 kN