




FICHA TÉCNICA

REFERENCIA: 3105 3030N.AAA - 3105 3030N.BBB - 3105 3030N.CCC - 3105 3040N.AAA - 3105 3040N.BBB - 3105 3040N.CCC - 3105 3535N.AAA - 3105 3535N.BBB - 3105 3535N.CCC - 3105 3545N.AAA - 3105 4040N.AAA - 3105 4050N.AAA

CILINDROS DE PERFIL EUROPEO LEVA LARGA LLAVES IGUALES (COLOR NÍQUEL)



Ref		A	B	↔
3105 3030N.AAA	Níquel / Nickel / Nickel / Níquel	30 mm	30 mm	60 mm
3105 3030N.BBB	Níquel / Nickel / Nickel / Níquel	30 mm	30 mm	60 mm
3105 3030N.CCC	Níquel / Nickel / Nickel / Níquel	30 mm	30 mm	60 mm
3105 3040N.AAA	Níquel / Nickel / Nickel / Níquel	30 mm	40 mm	70 mm
3105 3040N.BBB	Níquel / Nickel / Nickel / Níquel	30 mm	40 mm	70 mm
3105 3040N.CCC	Níquel / Nickel / Nickel / Níquel	30 mm	40 mm	70 mm
3105 3535N.AAA	Níquel / Nickel / Nickel / Níquel	35 mm	35 mm	70 mm
3105 3535N.BBB	Níquel / Nickel / Nickel / Níquel	35 mm	35 mm	70 mm
3105 3535N.CCC	Níquel / Nickel / Nickel / Níquel	35 mm	35 mm	70 mm
3105 3545N.AAA	Níquel / Nickel / Nickel / Níquel	35 mm	45 mm	80 mm
3105 4040N.AAA	Níquel / Nickel / Nickel / Níquel	45 mm	40 mm	80 mm
3105 4050N.AAA	Níquel / Nickel / Nickel / Níquel	40 mm	50 mm	90 mm

Cilindros Europeo llaves iguales, color Níquel. Fabricados en acero y latón. Saliente en acero autolubrificante. Muelles de bronce fosforoso. 5 pitones de latón. 3 llaves. Leva Larga.

Características técnicas: Fabricado en acero y latón. Saliente en acero aglutinado autolubrificante. Muelles de bronce fosforoso. 5 pitones de latón. Tornillo de fijación incluido. 3 llaves. Color latón y níquel. EN 1303:2005. Grado de seguridad: grado 6. Leva larga.