

FICHA TÉCNICA

Referencias: 0785 0650; 0785 0850; 0785 1070; 0785 1210

Anclaje de zamak HPM con tornillo de acero en calidad 8,8 | Medidas desde Ø 6 hasta 12 mm | Longitud desde 50 hasta 100 mm

Anclaje de zamak HPM con tornillo de acero en calidad 8,8. Construcciones de acero, colocación de rieles, estantes, escaleras, soporte de cables.

Estructuras, maquinarias, escaleras de caracol, estanterías metálicas para pallets, fijaciones de andamios, toldos, etc.

Excelente capacidad de instalación sobre hormigón en zona de compresión.

Cuerpo con 4 escudos, permitiendo gran expansión también en materiales no compactos.

Cono interior, evitando la rotación de los escudos de anclaje.

Collarín de fricción de acero.

Seguer inferior de acero, incorporando los escudos y soportando su dilatación uniforme.



Diámetro Taladro

0785 0650 - Ø12 mm

0785 0850 - Ø14 mm

0785 1070 - Ø16 mm

0785 1210 - Ø20 mm

- Hecho en cuerpo de ZAMAK.
- Instalación recomendada con herramienta dinamométrica.
- Anclaje macho para cargas altas. Zincado

Ref	M	
0785 0650	6x50 mm	100
0785 0850	8x50 mm	50
0785 1070	10x70 mm	40
0785 1210	12x100 mm	20