



DADOS TÉCNICOS

Referência: 0785 0650; 0785 0850; 0785 1070; 0785 1210

Âncora de Zamak HPM com parafuso de aço na qualidade 8.8 | Tamanhos de Ø 6 a 12 mm | Comprimento de 50 a 100 mm

Âncora de zamak HPM com parafuso de aço na qualidade 8.8.

Construções em aço, fixações de carris, prateleiras, escadas, suportes de cabos.

Estruturas, máquinas, escadas em espiral, porta-paletes metálicos, fixações de andaimes, toldos, etc.

Excelente capacidade de instalação sobre betão em zona de compressão.

Corpo com 4 escudos, permitindo uma grande expansão mesmo em materiais não compactos.

Cone interior que impede a rotação das blindagens de ancoragem.

Colar de fricção em aço.

Seguidor inferior em aço, que incorpora os escudos e suporta a sua expansão uniforme.



Diâmetro do furo

0785 0650 - Ø12 mm

0785 0850 - Ø14 mm

0785 1070 - Ø16 mm

0785 1210 - Ø20 mm

- Fabricado em corpo ZAMAK.
- Instalação recomendada com ferramenta de torque.
- Ancoragem macho para cargas elevadas. Zincado

Ref	M	
0785 0650	6x50 mm	100
0785 0850	8x50 mm	50
0785 1070	10x70 mm	40
0785 1210	12x100 mm	20