



FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENCE: 0786 0645 - 0786 0660 - 0786 0680 - 0786 0612 - 0786 0614 - 0786 0616 - 0786 0875 - 0786 0890 - 0786 0810 - 0786 1070 - 0786 1090 - 0786 1012 - 0786 1015 - 0786 1290 - 0786 1211 - 0786 1214 - 0786 1690 - 0786 1614 - 0786 0680-U

CHEVILLE ANCRAGE MTC INOX



Ref	M	
0786 0645	6x45 mm	200
0786 0660	6x60 mm	200
0786 0680	6x80 mm	200
0786 0612	6x120 mm	100
0786 0614	6x140 mm	100
0786 0616	6x160 mm	100
0786 0875	8x75 mm	100
0786 0890	8x90 mm	100
0786 0810	8x115 mm	100
0786 1070	10x70 mm	100
0786 1090	10x90 mm	50
0786 1012	10x120 mm	50
0786 1015	10x150 mm	50
0786 1290	12x90 mm	50
0786 1211	12x110 mm	50
0786 1214	12x140 mm	50
0786 1690	16x90 mm	25
0786 1614	16x145 mm	25

Ancrage de fixation MTC standard, adapté aux dalles de béton et aux pierres naturelles résistantes à la compression. Comprend une rondelle DIN-125. Tailles de M-6 à M-20 mm et longueurs jusqu'à 250 mm. Ancrage mâle à expansion pour charges élevées en acier inoxydable avec écrou et rondelle dans la fixation. L'ancrage est un ancrage en acier inoxydable pour la fixation dans le béton non fissuré. La version courte convient pour le montage et l'encastrement de modules ou d'éléments. La cheville en acier galvanisé est recommandée pour l'ancrage de boudoirs de garde-corps, de mains courantes ou de consoles à l'intérieur.