



FICHA TÉCNICA

Artículo : 15002330
PINTURA SELLADORA SINTÉTICA BRICOFAN

CARACTERÍSTICAS

Pinturas selladora a base de disolvente, acabado blanco mate, a base de resinas alquídicas.

- Adecuado para la preparación de superficies de madera, yeso y escayola. Para uso en interiores y al aire libre.

ESPECIFICACIONES

1ª CAPA DE SECADO: 2 a 4 horas.

2º CAPAS de secado: 24 horas.

- Secado para el lijado: 24 horas.

- Rendimiento: De 4 a 8 m² / L y capa, dependiendo de la superficie a tratar.

MODO DE EMPLEO

Todas las superficies a tratar deben estar secas y bien limpias. En las superficies de: Antes de aplicar la pintura, la adhesión debería estar comprobado y todo tipo de residuos deberían ser eliminados.

Las superficies metálicas se deben preparar con anterioridad con un producto anticorrosivo.

Aplicar una o dos capas de sellador, Diluido con una máximo de 10% Disolvente Universal Bricofan.

Para el acabado: utilizar ESMALTE ADECUADO BRICOFAN para el acabado deseado (mate, satinado o brillante).

Se puede aplicar con una brocha, rodillo o pistola de pintar.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | | |
|--|-----------------------|-------------------------------------|
| Viscosidad Brookfield LTV 20 ° C SP4 | 1,5 rpm | 28.000 cps |
| Peso específico | 01:49 g / cc | Tamaño de partícula (micras) |
| Rendimiento teórico: | 8 m ² / l. | Contenido de sólidos en peso: |
| El secado al tacto: | 30 a 60 min. | Secado completo: |
| Dureza Buchholz: | 125 | Contenido máximo de COV : |
| Valor límite para el producto I (Cat.A / I): | 500 g / l (2010) | 410 g / l |

PRINCIPALES PROPIEDADES

- Eficacia para la mayoría de pinturas y revestimientos.
- Rapidez de actuación.
- Cómoda eliminación.
- Cómoda aplicación.
- Respetuoso con el Medio Ambiente.

FORMATOS

- Los envases son de 750 ml.