



## FICHE TECHNIQUE

**45053032** Convecteur rayonnant à panneau en verre | Puissance : 2000 W | Télécommande | Contrôle par l'application | Compatible avec l'assistant vocal | Minuterie 24 h

Puissance maximale 2000 W Modes 1500 W et 2000 W Télécommande OUI Contrôle App Tuya et Smart Life / Manuel compatible avec l'assistant vocal  
Minuterie 24 h Tension électrique 220-240 V Fréquence 50/60 Hz Dimensions 79 x 23 x 49 cm Classe de protection I Couleur noire



Convecteur rayonnant avec panneau en verre trempé conçu pour chauffer des pièces jusqu'à 25 mètres carrés de manière efficace et moderne. Avec un design élégant et deux niveaux de réglage de chaleur (1500 W et 2000 W), ce convecteur offre flexibilité et contrôle de la température dans votre maison. Son élément chauffant en aluminium en forme de X assure un chauffage rapide et efficace.

L'écran LED avec commande manuelle, la télécommande (pile incluse) et la compatibilité avec des applications telles que Tuya et Smart Life vous permettent de régler facilement la température et les fonctions du convecteur depuis n'importe où.

Il est également compatible avec les assistants vocaux, ce qui permet de le contrôler facilement à l'aide de commandes vocales.

Ce convecteur est doté d'une minuterie de 24 heures, d'un thermostat à capteur électronique et d'une fonction de détection du gel, ce qui permet de créer un environnement confortable et sûr. La protection contre la surchauffe ajoute une couche supplémentaire de sécurité, tandis que la molette de réglage de la température ambiante vous permet de régler la température entre 5 et 50 °C.

Conçu pour fonctionner avec une tension de 220-240 V et une fréquence de 50/60 Hz, ce convecteur peut être installé à l'aide du pied ou du support mural qui est fourni. Avec des dimensions de 79 x 23 x 49 cm et de classe de protection I, ce convecteur est un choix moderne et efficace pour tout foyer.